

JL-T高抗裂高抗渗复合型纤维膨胀剂价格|厂家

产品名称	JL-T高抗裂高抗渗复合型纤维膨胀剂价格 厂家
公司名称	河南聚能工程材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 型号:JL-T
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环国家大学科技园东区
联系电话	13838208374 15514532111

产品详情

JL-T高抗裂高抗渗复合型纤维膨胀剂是我公司在原有的高效膨胀剂基础上结合先进的抗裂抗渗机理研制的高性能聚合物纤维膨胀剂。即通过在膨胀剂中掺加不同径长的纤维，得到弹性模量高且延展性好的高性能纤维膨胀剂，能提高混凝土内部结构的密实性和改善混凝土的抗裂抗渗性能。JL-T高抗裂高抗渗复合型纤维膨胀剂中的纤维分布在混凝土内部各处，能够有效地控制混凝土在塑性收缩中产生的裂缝并阻碍骨料的离析，同时通过与不同多元高性能膨胀剂的组合，在一定程度上能有效提高混凝土的抗渗性能，增强混凝土的实用性和耐久性。

一、主要技术指标 JL-T高抗裂高抗渗复合型纤维膨胀剂掺量:密实防水混凝土掺胶凝材料总量的4-6%；补偿收缩混凝土掺胶凝材料总量的6-8%；填充混凝土掺胶凝材料总量的8-12%；

水化产物对钢筋无腐蚀作用，无毒环保；抗压强度:7d 20.0Mpa；21d 40.0Mpa；

限制膨胀率:水中7d 0.025%；空气中21d -0.020%；抗渗等级 P30；MgO 5%,总碱量 0.75%；

混凝土粘聚性增强，坍落度损失小，如要调整坍落度，不可加大用水量，只能用减水剂调整，否则会影影响强度。二、注意事项 产品检验标准：GB23439-2009《混凝土膨胀剂》；产品保质期6个月，超过保质期，必须重新检验，合格后方可使用；产品应放置在干燥场所，严防受潮。

生产厂家：河南铝城聚能实业有限公司

产品品牌：中铝聚能

销售热线：138-3820-8374 李先生