

# 蓄电池充放电仪联系方式,蓄电池充放电仪,华能远见

产品名称	蓄电池充放电仪联系方式,蓄电池充放电仪,华能远见
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华能 型号:WM1387
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

HN1015A蓄电池充放电仪，我们以“超前、创新、开拓、进取”为企业精神，坚持“让所以用户都满意”的经营理念，使华新电气日益发展壮大。

### 产品特点

- 1、公司还率先将测试仪网络化：用户可通过PC，Android，iOS等终端实现对测试仪的远程操控和监测。
- 2、采用先进的2.4G无线通信单体监测技术，支持2V/6V/12V的单体电压监测。
- 3、每个无线监测模块可同时测量多个单体，2V电池1个无线监测模块可同时监测12节电池，6V/12V电池1个无线监测模块可监测4节电池，连线简单，数据传输高效。
- 4、可扩充性强：用户可根据实际的单节电池数量，增减无线监测模块数量。
- 5、自动报警功能：在测试过程中当检测到整组或者单体电池异常或仪器本身工作异常时，仪器自动终止放电，以便对电池组进行保护，充分体现中试高测股份公司为客户着想的设计理念。
- 6、无需人工校准，有效的保证了仪器的测试精度。
- 7、菜单简洁智能，用户无需培训即可轻松操作。
- 8、测试仪主机采用监控部分与功率部分一体化设计，功率部分采用新型高功效器件，是一款体积小、效率高的蓄电池综合测试仪。
- 9、机器可存储多组测量数据，除可单机对历史数据查看、删除等操作外，还能将其上传至PC以备后续分析。

## 蓄电池充放电充放电测试仪

HN1015A蓄电池充放电充放电测试仪是我公司新产品，主要包括五大系列：蓄电池放电仪、蓄电池充电仪、蓄电池充/放电一体机、蓄电池活化仪、交流假负载。主要规格有：DC24V、48V、110V、220V、400V、600V、110/220V；AC220V、AC380V等，其中DC110/220V一体机及活化仪是我公司新开发的新产品，完全实现了一机多用的系统转换及对整组蓄电池进行活化修复。在同行业中居于领先水平。所有产品公司自主研发，应用创新，无论在直流还是交流系统上，都可以实现设备完全自动化、智能化，在无需人工值守的情况下自动完成设定功能，极大地提高了工作效率。打造出了青岛华能远见电气有限公司独具创新的产品，淋漓尽致的显示出高端设备的精密型和可靠性，被广泛应用于电厂、变电站、铁路、军队、网通、电信通讯基站、蓄电池生产厂家等不同企事业单位，并受到用户的一致好评。产品全部自主研发、自己生产，保证了用户维护与升级的及时性和有效性。公司讲究诚信、注重产品的质量，拥有完善、快捷的质量保证体系和售后服务体系，对产品实行长期维护。

### HN1015A蓄电池充放电仪

#### 产品参数型号

指标48V A / B / C整组电压48V类型说明A类型：不支持容量快测功能，不可测试电池内阻

B类型：兼容A类型，不支持PC,Android和iOS终端等的远程访问

C类型：全功能型单体电压范围2V：0~3V；6V：0~8V；12V：0~15V单体电压测试精度2V：0.001V；6V/12V：0.01V整组电压测量范围0~60V整组电压测量精度0.01V整组电压测试精度0.50%放电电流工作范围A型：1~100A

B型：1~150A

C型：1~300A恒流放电电压范围门限可调放电电流可调精度0.1A电流测量精度1%单节测量连接方式无线监测电流范围0~800A整组电压超限终止( )单节电压超限终止( )放出容量超限终止( )放电时间超限终止( )可测试内阻( )报告内容包括整组电压曲线，单节电池的电压、内阻、容量等工作电压(DC)DC48V±20%工作电压(AC)AC220V±10%制冷方式强风制冷工作环境温度：-5~50；湿度：5%~90%通讯接口RS232和USB液晶参数5寸彩屏，高亮，VGA分辨率主机重量 13 Kg移动方式便携手提式