

华创HC-PPS保温管 保温管价格 保温管厂家

产品名称	华创HC-PPS保温管 保温管价格 保温管厂家
公司名称	临沂市华创新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华创 型号:HC-PPS
公司地址	山东省临沂市经济开发区南区华创工业园
联系电话	0539-8290629

产品详情

产品结构：由内到外依次是环氧树脂内涂层、工作钢管、聚氨酯保温层、高密度聚乙烯外护管。

产品特性：

- 1、HC-PPS钢塑保温复合一体管的独特之处，是在塑套钢保温管生产线的基础上又对工作钢管内壁进行真空涂覆环氧技术，彻底解决了钢管内外的防腐问题，并顺利进入了保温（保冷）工序，能一次完成整体成品管生产。
- 2、使用HC-PPS钢塑保温复合一体管集中供暖（供冷）专用管，由于钢管内壁采用环氧涂覆后，增强了管道的绝缘效果，增加了介质在管道内的流速，不但能节约能源30%以上，还使管道的保温（保冷）效果得到了明显的提高。
- 3、管道连接可以采用螺纹连接、沟槽连接、法兰连接等多种方式。
- 4、本产品采用创新型安装方式，替代传统的管道焊接，安装快捷、提高施工速度、节约安装费用，因HC-PPS钢塑保温复合一体管采用丝接、卡箍连接、法兰连接，无需专业电焊工焊接管道，降低人工费，施工效率大幅提高。
- 5、管道规格从DN25-DN600：服务干高品质生活，能保证输送介质热水清洁，不产生锈蚀杂质，是中高档住宅小区高品质生活首选产品。
- 6、使用HC-PPS钢塑保温复合一体管集中供暖（供冷）专用管，钢管和保温（保冷）的使用寿命同时达到50年以上，其产品与建筑同寿命，一次投资，终身放心。

螺纹连接 工作压力 1.6Mpa 114以下规格配套管件：涂塑管件

沟槽连接 工作压力 2.5Mpa 适合各种规格（一般用于较大口径）

法兰连接 工作压力 2.5Mpa 适合各种规格（一般用于主管道、较大口径、地下埋设）

内涂层技术指标

项目	内容
针孔试验（电压1500V）	不发生火花击穿现象
附着力（长×宽 = 10mm×3mm）	涂层不发生剥离
涂膜厚度	380 μm
冲击试验	涂层不发生脱落、断裂