

石膏腻子粉（耐水型）价格|厂家

产品名称	石膏腻子粉（耐水型）价格 厂家
公司名称	河南聚能新型建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:聚能建材 型号:JN
公司地址	河南郑州市国家大学科技园东区
联系电话	138-38208374 13838208374

产品详情

石膏腻子粉是一种用于提高整体装饰效果与质量的辅助配套材料。本产品以高分子聚合物改性材料和稳定可靠的无机材料为基料，掺和相关的功能性助剂精制加工而成。具有使用方便、质量稳定、避免空鼓开裂、省时省力、环保无毒的优点，是取代老粉与浆糊、107胶与水泥等现场无规范配制的批嵌腻子的较好产品。对于避免批嵌层与基层脱落、批嵌层表面起泡、开裂、提高涂料的装饰质量有较好的效果。

用途

- 1、适用于混凝土、水泥混合砂浆、纸筋石灰、GRC板、石膏板等墙体材料的内墙、顶面基层抹平，填补缺陷、空隙、裂缝，确保墙体平整。
- 2、封闭墙体，结合底材形成坚固平整表面。

石膏腻子粉特点

- 1、用于内墙、顶面找平处理，并提供一定的遮盖力；
- 2、性能稳定，易涂刮、易打磨，施工方便，对工具粘结力低，可操作时间长；
- 3、干燥硬化快，透气性佳，粘结力强，表面平整光滑，手感柔滑，同时节省了面涂耗量；
- 4、抗裂、不易空鼓、脱落，耐久性好；
- 5、适用面广，与水泥基面相容，具有良好的亲和力，无毒，是绿色环保建筑装饰材料。

石膏腻子粉使用方法

- 1、将本品与水以2：1-3:1（重量比）左右的比例，机械搅拌成粘稠合适的浆体；

- 2、调制腻子时，在清洁的容器内，先放入适量清水再陆续倒入干腻子粉，边倒边搅拌，直到稠度适宜为止。腻子搅拌均匀后放置10分钟左右，再搅拌一次即可刮涂；
- 3、刮涂腻子时手法要舒畅，第一遍不宜刮的过厚，厚度在0.3mm-0.5mm之间为宜，待第一遍腻子表干后，再刮第二遍腻子，一般两遍腻子完成；
- 4、腻子干燥后用细砂纸打磨擦平。
- 5、用量：批嵌厚度1mm时，0.9-1kg/m²。

石膏腻子粉注意事项

- 1、被涂面须清洁、干燥、无油污、无大缺陷，无灰尘及酥松现象，基层强度应大于腻子强度；
- 2、基层凹凸严重时，应打磨或使用薄层灰泥找平，切不可用腻子找平；
- 3、本产品碱性小于水泥，pH值接近人体皮肤，对皮肤影响较小，若落入眼中，可用清水冲洗。

生产厂家：河南聚能新型建材有限公司

产品品牌：聚能建材

销售热线：13838208374 李先生