

高端布洛维硬度计厂家顾客第

产品名称	高端布洛维硬度计厂家顾客第
公司名称	青岛山一红鹤试验设备有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:青岛山一红鹤 型号:EHBRVS-187.5 测量范围:(8-650)HB(14-3000)HV
公司地址	青岛市李沧区源头路23#
联系电话	0532-84670710 18554837913

产品详情

OHBRVS-187.5数显布洛维硬度计

产品介绍：

OHBRVS-187.5数显布洛维硬度计具有直观的液晶屏显示和单片机控制系统，所测量的布氏、洛氏和维氏均可数字显示，使硬度测试实现了自动化的操作；

测试精度高，操作简便、灵敏度高、使用方便，变荷可靠，示值稳定；

除试台手动升降外，完全实现了试验力的施加、卸除、硬度值直接显示等自动化运作。

技术参数：

产品型号	OHBRVS-187.5
初试验力(N)	98
总试验力(N)	维氏硬度试验(N)：294、588、980

	洛氏硬度试验(N) : 588、980、1471 布氏硬度试验(N) : 306、613、1839
硬度测试范围	洛氏硬度试验: (20-88) HRA , (20-100)HRB , (20-67)HRC 示值精度 : $\pm 0.1HR$ 示值重复性: 0.5HR 布氏硬度试验 : (8-650)HB 示值精度(/%): ± 2.5 示值重复性(Hcf/%): 3.0 维氏硬度试验 : (14-3000)HV 示值精度(/%): ± 2 示值重复性(Hcf/%): 2.5
总试验力保持时间(S)	1-60
物镜	2.5 \times 、5 \times
试件允许最大高度(mm)	220(洛氏)、170(维氏、布氏)
压头中心到机身距离(mm)	160
硬度计外形尺寸(mm)	525 \times 240 \times 760
电源电压 :	80
仪器重量(kg) :	80

标准配置 :

名称	数量	名称	数量
洛氏、维氏压头	各1支	直径1.5875、2.5、5mm硬质合金球压头	各1支
物镜	2个	照明灯	1套

硬度块	5块	大、中、V型试台	各1个
电源线	1根	滑动试台	1个
可调地脚螺丝	4支	测微目镜	1个