

# 五层网带式面皮烘干机

产品名称	五层网带式面皮烘干机
公司名称	宁津县威诺网链机械制造有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:威诺网链 型号:DW1000 材质:不锈钢
公司地址	德州市宁津县大祁工业园B8
联系电话	05345533908 18653470818

## 产品详情

五层网带式面皮烘干机

整机尺寸：长12000mm\*710mm\*高1550mm

加热区尺寸：长9000mm\*500mm\*200mm

冷却区尺寸：长1500mm\*500mm\*400mm

传送带尺寸：12000mm

传送带材料：不锈钢网带（多种材料可选）

传送动力：1HP进口减速电机

传送带速度：减速电机+变频调速（可任意调节行进速度）

内胆材料：优质不锈钢

外壁材料：冷钢板（表面静电喷粉处理）

机架材料：50\*50国标方管

工作温度：RT（室温）-200（任意调节设定）

控温精度：±1

控温方式：PID双数显智能分段式独立控温,按键设置,设定值与实际温度LED数字显示

主控输出：进口SCR电力调整器

电源电压：380V/50Hz

加热装置：红外线灯管+覆套式不锈钢电加热管，使用寿命4万小时以上

加热功率：电加热管36Kw分三组控制，红外线12Kw一组控制

送风装置：耐高温长轴电机配合烘箱专用不锈钢离心风轮

送风方式：强压循环运风

定时装置：0-99.99小时定时开机

模式切换：可根据要求设定间隙模式运行，前进速度、前进距离及停顿时间节拍任意调节

倒顺开关：传送带具有前进后退手动切换功能

排风装置：加装排风装置，排除烘烤废气至车间外，排气量可调

安全装置：漏电，短路，过载保护；鼓风电机过载缺相保护；超温保护

选装配件：1.冷却风机 2.加长进出料端 3,PLC控制柜 4,来料电眼控制 5,485接口,远程监控

备注：可根据客户实际使用需求定制各类规格及功能的隧道烘箱（隧道炉/流水线烘箱）