

DX9560泡棉压缩测试仪主要特点

产品名称	DX9560泡棉压缩测试仪主要特点
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	容量:110kg 电源:1 ,AC220V,5A 外形尺寸:86x 50x 90cm
公司地址	东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园
联系电话	0769-33221621 13450023619

产品详情

DX9560泡棉压缩测试仪主要特点

适用范围：泡棉压缩仪主要适用于测试件置于本机上下压缩板间，压缩25%停留20秒，其负荷除以试片面积即为该材料之压缩硬度。

符合标准：泡棉压缩仪符合ASTM-D1056，ISO-2439，JIS-K6401，K6767，GB-10807试验标准。

主要技术参数：

容量：100kg

感应器：荷重元显示器：LED

分解度：1/10,000

马达：DC1/2 HP

电源：1 ,AC220V,5A

计数器：0-9999次

压头直径：200

支撑板直径6mm间距20mm的多孔光滑板

重量：130kg

外形尺寸：长x宽x高：86x 50x 90cm

泡棉压缩测试仪依据原理：在规定的试验条件下，测量产生规定压陷所需要的力。

泡棉压缩测试仪告白热线：0769-33221621

电话咨询：13450023619唐小姐

qq留言：28121645540