

缠绕膜包装机

产品名称	缠绕膜包装机
公司名称	山东深蓝机器有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:深蓝 型号:T1650F
公司地址	山东省济南市高新技术开发区
联系电话	18766100699

产品详情

T650F-L自动预拉伸缠绕包装机

1.1技术参数：

转台直径：1650mm； 裹绕规格：L(500~1200)mm × W(500~1200)mm；

包装高度：H(500~1800)mm； 转台承重: 2000kg；

转台高度：78mm； 整机重量: 约700kg；

整机功率：1.5 kw； 电源电压：单相 220V；

转盘速度：0~12转/分；

1.2包装材料： LLDPE 拉伸薄膜；

厚度：17~35 μm 幅宽：500mm；膜卷内心：76.2mm；膜卷最大外径：240mm

1.3主要性能：

1.3.1控制系统：

- A、程控单元一体机；B、缠绕层数及次数可设置；C、光电开关，自动感测货物的高度；
- D、加固缠绕功能，可对某部分进行特殊保护；E、越顶时间设定功能。

1.3.2转盘驱动：

- A、转盘变频调速 0~12 rpm可调；B、转盘驱动为链条传动，定位精确；
- C、转盘自动复位；D、转盘底部配有叉车槽

1.3.4膜架系统：

- A、膜架为机械预拉伸机构，链条升降，平稳可靠；B、变频调节张紧力；
- C、膜架升、降速度分别可调；D、顶部及底部缠绕数分别单独控制；

1.3.5人机界面功能和描述：

- A、数字化参数设置：转盘转速，膜架升降速度（0-50可设定）；
- B、底层缠绕圈数，顶层缠绕圈数，上下次数，越顶时间可设定；
- C、设置手动加强功能，可对缠绕货物特定部位进行加固缠绕；
- D、断膜缺膜自动诊断和暂停处理功能；
- E、原点启动和随点启动的自由选择；
- F、数字化自由设置包装高度的起点和终点，实现灵活的包装方式；