

防汛挡水板 供应防汛挡水板 安装方法

产品名称	防汛挡水板 供应防汛挡水板 安装方法
公司名称	河北五星电力设备有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:冀虹 型号:齐全
公司地址	河北石家庄长安区中山东路508号
联系电话	13315180267

产品详情

防汛挡水板-供应防汛挡水板 《防洪挡水板》安装方法

河北五星电力设备有限公司

少桐

手机：133-1518-0267 传真：0311-8696 -8056

邮箱：2416-7524-62@qq.com

公司地址：河北省石家庄市长安区中山东路508号

暴雨天气注意事项：注意事项1：暴雨天气低洼积水多，来回出行尽量绕过积水处，不要在未经证实的情况下匆忙跑过有积水的地方，在积水中行走要注意观察。防止跌入井或坑、洞中。
注意事项2：出门携带雨具。 注意事项3：因雨天路滑，容易摔倒，出门宜慢行，切忌快速奔跑。 注意事项4：如果住宅地势低洼，可因地制宜采取“小包围”措施，如砌围墙、大门口放置挡水板、配置小型水泵等。

河北五星电力设备有限公司挡水板表面处理：

河北五星电力设备有限公司挡水板表面经过防腐处理，坚硬、美观。挡板上方50mm处贴有黄黑相间的反光条，可在灯光或其他光源的照射下反射光线，起到对人员的警示作用，方便人员进出！

河北五星电力设备有限公司挡水板安装方法：

河北五星电力设备有限公司挡水板安装十分简单，先将膨胀钉穿入卡槽上的安装眼儿，再将两侧的卡槽沿门框将膨胀钉平行固定到门框两边墙体上，卡槽即安装成功！使用时可把挡水板顺卡槽的内径滑入卡槽之中，起到防止水进入的作用！不用时将车库车库挡水板取出，固定在墙体上的卡槽不影响门的正常开关使用，不用取下。

防汛小能手，选择五星就是选择了质量、

挡水板参数介绍

材质：不锈钢材质，板厚0.8mm,.

厚度：30mm（中空）

长度：根据客户要求定做（4m以上做成折叠的）

高度：常规高度50cm，在40-75cm之间可根据客户要求定做

颜色：银白（不锈钢本色），其他颜色需要加油漆费用

密封性能：挡水板的左右和低端有密封胶条

组成：1、卡槽2块（卡槽固定在墙体上，主板从上往下插进去）

2、主板1块（主板上带有把手，方便安装与拆卸）

3、支架（一般4米以上加一个支架、6米加2个支架）