

# 防汛挡水板 安装方法 价格 不锈钢挡水板

产品名称	防汛挡水板 安装方法 价格 不锈钢挡水板
公司名称	河北五星电力设备有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:冀虹 型号:齐全
公司地址	河北石家庄长安区中山东路508号
联系电话	13315180267

## 产品详情

南宁 防汛挡水板——安装方法,价格。 不锈钢挡水板+规格尺寸

河北五星电力设备有限公司

少桐

手机：133-1518-0267 传真：0311-8696 -8056

邮箱：[2416-7524-62@qq.com](mailto:2416-7524-62@qq.com)

公司地址：河北省石家庄市长安区中山东路508号

暴雨天气注意事项：注意事项1：暴雨天气低洼积水多，来回出行尽量绕过积水处，不要在未经证实的情况下匆忙跑过有积水的地方，在积水中行走要注意观察。防止跌入井或坑、洞中。  
注意事项2：出门携带雨具。 注意事项3：因雨天路滑，容易摔倒，出门宜慢行，切忌快速奔跑。 注意事项4：如果住宅地势低洼，可因地制宜采取“小包围”措施，如砌围墙、大门口放置挡水板、配置小型抽水泵等。

挡水板安装步骤

第一步你只需要测量出您安装挡水板的两个墙体之间的距离尽量量的精确一点，设计出挡高度的话我们常规的高度都是50公分，我们是可以根据您想要的高度给您量身定做的哦，高度的话您不用担心。

第二步就是固定卡槽。我们发货的时候卡槽还附带有四个膨胀钉，而且卡槽打着眼的，您只需要比这我们打的眼在您的墙上打上四个眼，然后安装上我们的四个膨胀钉，卡槽就固定好了。

第三步您只需要把主板滑入卡槽，不用的时候可以取出，是不是非常的方便，而且安装在门上的卡槽不影响门的开关使用，是不是非常简单的几步我们就安装好了挡水板。

防汛小能手，选择五星就是选择了质量、

#### 挡水板参数介绍

材质：不锈钢材质，板厚0.8mm,.

厚度：30mm（中空）

长度：根据客户要求定做（4m以上做成折叠的）

高度：常规高度50cm，在40-75cm之间可根据客户要求定做

颜：银白（不锈钢本），其他颜需要加油漆费用

密封性能：挡水板的左右和低端有密封胶条

组成：1、卡槽2块（卡槽固定在墙体上，主板从上往下插进去）

2、主板1块（主板上带有把手，方便安装与拆卸）

3、支架（一般4米以上加一个支架、6米加2个支架）

