

# ZLA-30双极真空滤油机，变压器油滤油机

产品名称	ZLA-30双极真空滤油机，变压器油滤油机
公司名称	重庆君能机械制造有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:君能 型号:ZLA-30
公司地址	重庆大渡口区建桥大道铂桥路63号
联系电话	023-86232262 13320205820

## 产品详情

### ZLA-30 双极真空滤油机，变压器油滤油机

广泛适用于各类电力设备，可对不合格的变压器油，互感器油、开关油，电容器等绝缘油进行净化处理，特别是220Kv以上的高压、超高压变压器油的处理。在保留ZL系列真空滤油机全部优点基础上，增加了罗茨真空增压系统、二次高真空抽气系统、微机型真空检测系统、光电自控系统，克服了真空滤油机在真空度高时排气量急剧下降的弱点，一次循环就相当于两台普通高效真空滤油机的效果。

#### 特点：

A、先进的脱水、脱气系统，采用大面积复式立体闪蒸技术，能迅速脱除油中的水分、气体、轻质烃和杂质等有害成份。

B、双级高真空大抽速，能快速、高效的去除油中的水汽，使油的干燥程度、击穿电压值，一次性过滤效果都大大提高，缩短油处理工期，从而提高油的使用性能。

C、精密的过滤系统，多级过滤逐级加密，能有效去除油中的机械杂质；优质滤材，耐腐蚀、不粘杂质、机械强度高。且带有自动反冲洗功能,可永不拆洗,免除了用户拆卸、清洗之苦，经久耐用。

D、灵敏的自动压力保护装置和红外线液位控制系统，先进的进油与加热联动系统，电气缺相、过载保护系统，构成整机连锁安全保护体系，使得滤油机出现故障时会自动停机、报警，保护了设备的工作性能，并且操作简单，安全可靠。

E、同时该机还具有对电力设备真空抽气和真空注油功能。

F、该系列滤油机有普通型（流量开关为球阀控制）、自动型（流量开关为电气自动控制）、豪华型（操作系统为PLC触摸屏控制）。亦可方便用户根据不同油质要求选用合适滤材，使用成本及油处理效果可兼顾。

### 技术参数

型号	ZLA-30
额定流量L/min	30

工作真空度		-0.05~-0.099Mpa
温控范围		40~80
油泵压力		0.05~0.3Mpa
整机功率kw		38
电源		50HZ 380V
噪声		65 ~ 85 db(A)
清洁度		6级
油击穿电压		75kv
油中含水量		5ppm
油中含气量		0.05%
过滤精度 $\mu m$		3 $\mu m$
进（出）口管径		25
外观尺寸 mm	长	1480
	宽	980
	高	1600

注：设备外形与设备重量随着技术的改变而改变。