

上海EBS250大字符手持喷码机

产品名称	上海EBS250大字符手持喷码机
公司名称	上海易肯自动化设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:EBS 型号:EBS250
公司地址	上海市金山区漕泾镇东海村镇南2046-1号2幢101室
联系电话	021-60497662 18616093616

产品详情

是真正具备人体工程学设计的手持喷印设备，德国品质，灵活轻便，是重型物件标识的专业工具 EBS 250 手持喷码机是德国EBS喷墨集团的专利产品 专利号：WO 39/48694 :EP 1219439 :EP 12194323 EBS250 手持喷码机是世界上第一台手持喷码机 德国EBS喷墨集团于2005年研发制造出HANDJET EBS 250 为重型物件如钢铁、金属、管道、堆垛、混凝土、石油、化工、建材、外包装、纸箱等标识带来全新的解决方案 EBS-250重量只有980克，无线蓝牙传输数据，轻便携带

可降低劳动强度，提高工作效率，喷印顺畅灵活 HANDJET® EBS 250 凭借其专利喷印技术取代了陈旧的手工标识（如模具机、印花机、喷刷漆等，请工人操作时费工时又效率低）可在各种光滑、多孔的或是粗糙的物体表面喷印出清晰持久的标识信息（如水泥管道、油桶、塑胶袋、木箱、石料、建材施工料等）非接触式喷码（喷印）技术，内置同步器，随手的移动喷印出信息

可喷印时间和日期，自动更新，也能喷印按规律变化的数字（通过内置计数器递增或递）

可以使用标准的Windows系统来编辑和喷印文本、图形和符号

提供用于通信、警告、处置或其他用途各国特有变化字符和图形字符

喷码机自带的控制程序可以与任何运行MS Windows®98SE/ME/NT/2000/XP/Vista®/7系统的计算机使用。无线打印机-计算机通过射频干扰无线电模块（USB接口）连接到计算机进行信息传输。

- 参数 数值 · 打印高度 27毫米，16喷嘴打印机 · 需要贴标的物体的高度 70 毫米的高度 - 接触两个滚筒 35 毫米的高度 - 仅跟下辊接触打印，例如，只有7个喷嘴。印，以及给导管和桶等圆柱形物体喷标
- 喷码机的工作位置 任何位置 · 喷嘴直径 标准150 μm 可选 120 μm, 170 μm, 200 μm · 同时喷印的垂直行数 1 行 ·

每个文本的最大字符数量 1300个字符（如果使用喷码机的内置字体，控制字符也算在内）

- 同时储存在喷码机内存的文本和打印参数集的数量 从1到10的文本通过计算机加载到喷码机 从 1 到 30（可选） · 特殊字体 用作通信、警告、处置或其它用途的国家特有变音字符和图形字符。 · 变长字段

该设备可以喷印任何格式的时间和日期，包括有效期/服务期，增量或减量计数器、通用计数器（通用计数器可以用来计算部件、货盘、米数等）。

- 编辑文本和打印参数，喷码机控制 IBM系统兼容电脑，通过无线电/射电谱线与打印机进行通信(50米距离以内) · 建议的电脑最低配置要求 IBM 系统兼容电脑，相当于奔腾 200，32

MB 的 RAM，20 MB 的可用硬盘空间 要运行控制程序为1.5或更高版本的EBS-250

喷码机，计算机需要安装以下任何一个操作系统：Windows® 98SE/ME/NT/2000/XP/Vista®/7

如果您的电脑运行的是Windows NT®的程序，喷码机只需要跟一个RS-232接口连接就可实现通信（不是通过USB接口）可以将达60台的机器归集到由计算机或无线电终端遥控的网络

· 定时 在喷印过程中，无论喷码机的转动速度是快

或慢，时序既可以与下辊的转速同步，也可以与内部生成的时间间隔同步。· 电源

电池充满电时的大致运行时间 充电 内置电池 温度在 20度时, 机器可以持续50小时不间断 印刷,

电池电量不足自动显示 自动通过外部直流 24V /1 A 的电源包充电 充电时间少时150分钟 (2.5 小时)

充电周期:500次 (电池容量可达初始容量的70%) · 墨汁 墨盒容量

墨汁可用于卡口式固定的可以拆卸的容器上。墨汁的主要成分有酒精、丙酮和水。有白色、黄

色、绿色、红色和黑色可供选择，您可以在我们的目录一栏订购。110毫升可以打印 7 x 5 像素矩阵约 10

万个字符或 16 x 10 像素矩阵约 17, 000个字符。· 工作温度范围

用于喷印的水性油墨的存储温度需控制在1至45度之间，

用于喷印的丙酮或乙醇型油墨的存储温度需控制 在零下10度至45度之间。·

垂直尺寸（长/宽/高）226 / 75 / 259毫米 222 / 75 / 255毫米 · 重量 喷码机重980 ± 10

克（带电池和装满墨汁的墨盒，不包括电源包和电缆线）