

# 高温树脂玻璃鳞片厂家

产品名称	高温树脂玻璃鳞片厂家
公司名称	廊坊星尔化工产品销售有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:星尔 型号:中温 高温 颜色:绿色 灰色
公司地址	河北廊坊大城县凯达小区A区临街19号底商
联系电话	0316-7701589 15830623956

## 产品详情

### 高温树脂玻璃鳞片厂家

水性环氧涂料是以水为溶剂或分散介质的涂料。水性环氧涂料包括水溶性环氧涂料和水乳化涂料。水溶性涂料常常也称为电泳涂料，即树脂溶于水后形成均匀胶体溶液，若树脂离子带电荷，在直流电作用下，胶体粒子可用电泳在工件表面放电沉积。

优点：1、水性环氧涂料省资源、低污染 水性环氧涂料以水代替有机溶剂。水性环氧涂料的水的来源广泛，可节省大量资源，在生产、运输、涂装过程中，基本上无污染物产生、无火灾危险，因而有益于保护生态环境。

2、水性环氧涂料被涂物件表面经除油、除锈、磷化处理，不必完全干燥即可涂装。水性环氧涂料当采用电泳沉积施工时，对被涂物件表面处理有更严格的要求。施工设备、工具均可用水清洗。

3、水性环氧涂料电泳涂料采用自动化电沉积施工法，涂装效率高于喷、刷、淋、浸等施工方法，涂装质量稳定、产生弊病较少；其他水性环氧涂料可采用喷、刷、浸等施工方法。

4、水性环氧涂料中有大量的亲水基团，应着力改进涂膜的耐蚀性。水性环氧涂料对于室温干燥的水性环氧涂料，应采取有效措施，保证在规定时间内释放出涂膜内的水。这是水性环氧涂料配方设计、生产和涂装过程中值得关注的课题。

### 脱硫对烟囱的影响

烟气经过脱硫后，虽然烟气中的二氧化硫的含量大大减少，但是，洗涤的方法对除去烟气中少量的三氧化硫效果并不好。由于经湿法脱硫，烟气湿度增加、温度降低，烟气极易在烟囱的内壁结露，烟气中残

余的三氧化硫溶解后，形成腐蚀性很强的稀硫酸液。脱硫烟囱内的烟气有以下特点：

- 1) 烟气湿度大，处于饱和状态的湿烟气含有的腐蚀性介质在烟气压力和湿度的双重作用下，烟囱内侧结构致密度差的材料内部很易遭到腐蚀，影响结构耐久性。
- 2) 低浓度稀硫酸液比高浓度的酸液腐蚀性更强。
- 3) 酸液的温度在 40 -80 时，对结构材料的腐蚀性特别强。以钢材为例，40 -80 时的腐蚀速度比在其它温度时高出约 3-8 倍。