

# 车载计算机超薄工业平板电脑嵌入式触摸一体机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 车载计算机超薄工业平板电脑嵌入式触摸一体机    |
| 公司名称 | 深圳研江智能科技有限公司             |
| 价格   | 88.00/元                  |
| 规格参数 | 品牌:研江科技<br>型号:YJMPPC-104 |
| 公司地址 | 2047492022@qq.com        |
| 联系电话 | 15815598660              |

## 产品详情

产品型号：YJMPPC-104

产品类型：Intel Celeron1037U双核 1.8GHz低功耗处理器(17W)

### 产品外部结构特性

1. 前面板采用铝合金拉丝（钣金）拉丝型材，具备有量的抗震性和抗冲击性能。
2. 安装方式可选用嵌入式、壁挂式或桌面摆放等多种方式，可满足各种需求。
3. 独特的铝合金机身设计，完全静音且高效散热。
4. 前面板达IP68防护等级。
5. 触摸屏单点触摸寿命超3600万次。

### 系统支持和模块化功能

1. 支持WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统。
2. 内部主板带有PCI-E接口，可加3G（联通、电信）、WiFi和GPS模块等功能，全面提升电脑性能。

3. 电脑提供宽压供电：9V-30V，出厂配备12V/5A电源适配器。

## 产品规格

|      |  |                             |
|------|--|-----------------------------|
| 处理器  | Intel Celeron1037U双核 1.8GHz低功耗处理器(17W) |                             |
| 芯片组  | 英特尔® NM10+ICH7 芯片组                     |                             |
| 显示输出 | 主板集成动态共享                               |                             |
| 内存   | 2GB DDR3笔记本内存                          |                             |
| 网卡   | 集成千兆网卡（RTL8111芯片）2个                    |                             |
| 储存   | 固态硬盘 32G                               |                             |
| USB  | 4个USB 2.0接口                            |                             |
| 串口   | 2串口(可扩展)                               |                             |
| 网口   | 1个                                     |                             |
| 电源   | 电源适配器                                  | 12V 5A 标配                   |
|      | 交流电输入                                  | 220V<br>或（事先说明）直流宽压电8V-48V  |
| 工作环境 | -30 ~80                                |                             |
| 储存温度 | -35 ~85 （无冷凝）                          |                             |
| 整机重量 | 2.5Kg                                  |                             |
| 尺寸   | 总体尺寸                                   | 278 × 216 × 43.8（长 × 宽 × 高） |
|      |  |                             |

|        |   |                                |
|--------|---|--------------------------------|
|        | 开孔尺寸  | 257.4 × 200 × 35.8 (长 × 宽 × 高) |
| 预装系统   | WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统等 |                                |
| LCD显示屏 | 类型  | SXGA TFT                       |
|        | 分辨率   | 800*600(102*768)               |
|        | 显示色彩  | 262K                           |
|        | 对比度   | 700:1                          |
|        | 显示面积  | 211.2 × 158.2                  |
|        | 亮度  | 450cd/m <sup>2</sup>           |
|        | 响应时间  | 12ms                           |
|        | 触摸屏   | 类型                             |
| 透光率    |   | 80%以上                          |
| 反应时间   |   | < 2ms                          |
| 点击寿命   |   | 250克力度，3600万次以上                |
| 笔画寿命   |   | 250克力度，500万次以上                 |

## 应用范围

适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云

南电力局、驾驶路考中心、苏州中控集团等。