

## 德国阳离子pam巴斯夫阳离子pam

产品名称	德国阳离子pam巴斯夫阳离子pam
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫絮凝 型号:zetag/agefloc 分子量:1100万-1200万分子量
公司地址	苏州工业园区东旺路53、55号
联系电话	0512-67527717 13656227115

## 产品详情

德国阳离子pam巴斯夫阳离子pam聚丙烯酰胺专业厂家---苏州恒信达，

Zetag-8165 聚丙烯酰胺（PAM）为进口品牌德国巴斯夫水处理剂系列产品；产品分子量在1000万-1200万，是由阳离子单体和丙烯酰胺公聚，主要用于市政生活污水处理厂以及化工制药行业污泥脱水处理，产品外观呈白色颗粒状，需要溶解后方才能使用。

质量指标：

外观 小颗粒

有效含量% 94%以上

分子量	1100万
离子度	65
不溶物%	0.05
残留单体%	0.05
溶解时间	30—60

#### 性能及用途：

- 1、污泥脱水：可用于带式压滤机脱水处理。可在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时，产生絮团大，不粘滤布，在压滤时不流散，用量少，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。
- 2、污水和有机废水的处理：酒精厂废水，啤酒厂废水，味精厂废水，制糖废水，肉食品厂废水，饮料厂废水，洗煤等废水和工业污水处理厂。
- 3、自来水厂水处理絮凝剂：该产品具有用量少，效果好，成本低等特点，特别是和无机絮凝剂配合使用效果更好。
- 4、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理,使之除浊、脱色,以达到排放标准。

#### 使用方法及注意事项：

- 1、视原水情况用0.1-0.3%的水稀释本产品配置成溶剂（需搅拌半小时），然后直接加入废水中，搅拌数分钟后进行絮团。
- 2、废水的最佳PH值范为6-9。
- 3、本产品不要放在阳光下暴晒，不要存放在阴暗潮湿的地方。
- 4、本产品的储存时间为一年。

包装规格：25KG/包

**贮存、运输及注意事项：**

产品本身没有毒性。只有当吸入量大于千分之五时因肠胃粘膜对营养的吸收被粘阻而有害。聚丙烯酰胺中残留的丙烯酰胺单体有毒，食品应用要严格控制。贮存、运输应注意防潮。

联系人:吴经理 136-5622-7115，0512-67527717，QQ：1876904316

网址：<http://www.hxdpam.com/>

巴斯夫Zetag®絮得®阳离子高分子絮凝剂全系列				
型号	外观	阳离子度%	分子量（万）	PH适用范围
Zetag®7650（8127）	粉末	中低	超高	4~9
Zetag®8125	粉末	中低	高	4~9
Zetag®8140	粉末	中等	高	4~9
Zetag®7652（8147）	粉末	中等	超高	4~9
Zetag®8160	粉末	中高	高	4~9
Zetag®8165	粉末	中高	超高	4~9

Zetag®8180	粉末	中高	超高	4 ~ 9
Zetag®8185	粉末	高	超高	4 ~ 10
Zetag®7565	珠状	中等	中等	4 ~ 9
Zetag®7563	珠状	中等	高	4 ~ 9
Zetag®7557	珠状	中高	中等	4 ~ 9
Zetag®7550	珠状	中高	高	4 ~ 9
Zetag®7587	珠状	高	高	4 ~ 9
Zetag®9046FS	乳液	中等	中等	4 ~ 10
Zetag®9066FS	乳液	中等	高	4 ~ 10
Zetag®9048FS	乳液	高	中等	4 ~ 10
Zetag®9068FS	乳液	高	高	4 ~ 10