

壁挂式新风换气机厂家批发

产品名称	壁挂式新风换气机厂家批发
公司名称	德州格凌环境科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:亚都 型号:YH 电压:220/380v
公司地址	山东省德州市经济开发区三八东路东汇大厦A号楼10层1005号
联系电话	18653403384

产品详情

联系人：18653403384 德州格凌科技有限公司网址：www.gelingair.com

壁挂式新风换气机

采用室内壁挂式安装方式，安装维护简单，适用于装修完无法吊顶安装的客户使用！

1、适用于居室、办公室、实验室、宾馆、饭店会议室、医院病房等场所；

2、采用室内壁挂式安装方式、安装维修简单。

1、风量范围：200m³/h,适合住宅、办公、写字楼、宾馆、医疗住院部、试验室、机房、棋牌室、餐饮等场所

2、采用对向流芯体设计，使产品噪音更低，体积小巧，更轻薄。

3、独特结构设计，将风管消音技术应用于设备之中，机外噪音极低，气流透过性好，风阻小，保证了完美的静音效果

4、国际流行的结构设计，机器置于吊顶中，不占用室内空间，不影响室内装饰效果。

5、功能更全：具有换新风，空气净化，能量回收等功能。

新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化、热交换处理后送进室内，同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化、热交换处理后排出室外，而室内的温度基本不受新风的影响，实现了室内外双向换气，新风等量置换的一种高效节能，环保型的高科技产品。

新风换气机主要由，热交换系统，动力系统，控制系统，降噪系统及箱体组成。热交换采用静止板式热交换器，冷，热气体的运动相互垂直，换热效率高，动力系统采用高效率，低噪音风机，将经过过滤，净化，热交换处理后的新鲜空气强制送入室内，同时把经过热交换后的有害气体排出室外，过滤系统可按设计要求选用初效，中效，亚高效或高效过滤器，过滤器可分别设置在机组的两个进风口，外壳采用铝合金型材骨架，外壁可采用彩钢板或不锈钢板进行聚乙烯发泡，具有良好的保温性能，坚实牢固

本产品是空调房间通风的能量回收装置，可适用于多种场合，对降低冷，热源的设备容量和房间空调运行的能耗，提高节能效益，特别在全新风的空调系统中，应用效果尤为突出.

联系人：18653403384 德州格凌科技有限公司网址：www.gelingair.com