

美标绝缘接头现货-美标绝缘接头报价

产品名称	美标绝缘接头现货-美标绝缘接头报价
公司名称	河北亿瑞管道有限公司
价格	650.00/套
规格参数	品牌:亿瑞 型号:齐全 88:88
公司地址	盐山县沧盐路五里窑工业区
联系电话	15127799271

产品详情

刘竹远经理15127799271 qq3119698257绝缘接头是同时具有埋地钢质管道要求的密封性能、强度性能和电防腐所要求的绝缘性能的管道接头的统称。它包含组合件、绝缘板、填料、密封环、短管等。绝缘接头是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行改进的换代产品，是钢质管道阴极保护系统中必不可少的重要压力元件，广泛应用于钢制管道的阴极保护系统。[1] 各种绝缘接头

技术参数尺寸规格：DN15～DN1200；压力等级：PN1.0～PN40Mpa；使用寿命：与管线相同；

适用介质：油、气、水、化工原料、矿浆适用。[1] 质量要求绝缘强度：2500V 50Hz

1分钟无击穿或起电弧；绝缘阻值：直流1000V阻值 6M；水压试验压力：设计压力的1.5倍；

气密试验压力：等同设计压力；无损检测：按照JB4730-94所有对接接头100%

射线探伤，其它承压焊缝100%磁粉探伤；坡口：采用API5L标准。[1] 编辑本段分类钢轨绝缘接头 一种高强度钢轨绝缘接头，是在相接两钢轨端部放置轨端绝缘件，而槽型绝缘板夹装在接头两侧，两块加强型鱼尾板安装在绝缘板的凹槽内，然后用高强度螺栓贯入接头预留孔拧紧而成。第一种绝缘板是网状玻璃布槽型绝缘板，它的第一、三、五、七层为糊状绝缘胶，第二、六层为网状玻璃布，第四层为加厚玻璃布；第二种绝缘板是电热片槽型绝缘板，它的第一、三、五、七层为绝缘胶膜，第二、六层为玻璃布，第四层为带孔的电热片。母预绝缘接头 胶结绝缘接头 管道绝缘接头[1] 构造和原理整体式绝

缘接头由下面各零件组成：上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面间，夹有绝缘件和密封件，形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式，将绝缘件和上、下管牢固封裹在里

面，形成“密封容器”，从而既保证了良好的绝缘效果，又大大提高了绝缘结构的承压能力。

安装要求1.绝缘接头安装处50米内，避免有待焊死口；
2.绝缘接头与管线连接后，不许在接头5米内起吊管线；3.绝缘接头与管线仪器试压。[1]

编辑本段制造标准SY/T0516-2008