

RS系列燃烧试验箱

产品名称	RS系列燃烧试验箱
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

RS系列燃烧试验箱的详细资料：

RS系列燃烧试验箱

产品说明 燃烧试验箱

本系列燃烧试验箱适用于固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的评定。性能指标符合GB11020-89《火焰-水平试样法(FH)》和《火焰-垂直试样法(FV)》的要求。

RS系列燃烧试验箱 结构特点

箱体采用SUS304高级不锈钢板制作，表面喷塑处理。设有玻璃门观察窗，箱内试验状态一目了然。本生灯水平和垂直两个方向电动可调，带废气排放装置。

RS系列燃烧试验箱技术参数

燃烧气体：液化石油气

水平移动速度：580mm/min

垂直移动速度：260mm/min

RS系列燃烧试验箱 型号规格

型号 工作室尺寸 (D×W×H mm)

RS-0175 500 × 500 × 700

RS-1000 1000 × 1000 × 1000

本燃烧试验装置适用于鉴别汽车（轿车、多用乘用车、载货汽车和客车）内饰材料水平燃烧特性。满足GB8410、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P的标准规定。

燃烧时间: 0 ~ 99.99/S/M/H

金属罩长: 385mm，进深204mm，高度360mm

煤气灯喷咀内径: 9.5mm

喷咀口部中心离试样自由端中心距离: 19mm

金属梳的长度: 110mm，每25mm内有7~8个光滑圆齿

钢板尺精度: 1mm

产品来源：www.wxlanbo.cn/

www.chem17.com/st8509/