

# 全热交换器厂

产品名称	全热交换器厂
公司名称	德州格凌环境科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:亚都 型号:YH 电压:220/380v
公司地址	山东省德州市经济开发区三八东路东汇大厦A号楼10层1005号
联系电话	18653403384

## 产品详情

联系人：18653403384 德州格凌科技有限公司网址：[www.gelingair.com](http://www.gelingair.com) [?????](#)

是一种极好的节能设备，有广泛的运用远景，在国内也掀起了研讨的热潮，出产各种热收回器的厂家也纷繁出现，为了规范商场和引导准确的研讨方向，中国也应该赶快树立相关的测验规范。2003年出现的ARS疫情，使咱们人类的健康面对严重的应战，2009年又爆发了猪流感，所以对于人居环境的空气质量问题多有讨论，提出健康空调是往后空调的发展

方向。[?????](#)通常是指一种富含全热交换芯体的新风、排风换气设备。

山东[?????](#)厂家的[?????](#)

作业原理是：商品作业时，室内排风和新风别离呈正穿插方式流经换热器芯体时，因为气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差，两股气流经过分隔板时出现传热传质景象，导致全热交换进程。夏日运行时，新风从空调排风取得冷量，使温度下降，一起被空调风枯燥，使新风含湿量下降；冬天运行时，新风从空调室排风取得热量，温度增加。这么，经过换热芯体的全热换热进程，让新风从空调排风中收回能量。

[?????](#)

长处修改换热功率高：选用先进的逆流构造规划，空气在模块中的换热时间得到加长，而条格形的通风孔道大大增加了换热面积，所以WASSI- 的换热功率比穿插流机芯提高了5%~10%。能量收回无污染：全热型选用高分子资料制成的纳米微孔换热膜片，导热透湿性佳，气密安全性好，全热收回而不污染新风。显热型选用优异铝箔制成，具有耐腐蚀、耐高温特性，温度交换功率极高。外形紧凑小巧：六边形外形下降了模块厚度，特殊的通风孔道能够使模块比穿插流机芯做得更短。运用寿命长：选用ABS框架构造，坚固耐用，运用寿命比穿插流机芯增加了一倍。组合便利：多种模块组合形式，能够依据机型需求挑选装备。功能安稳、无需清洗：WASSI- 模块通风孔道的流线规划，能有用避免着尘，在前置初效过滤器的情况下，能够坚持换热功率的长时间安稳，并省去了穿插流机芯定时清洗的费事。[?????](#)

构成修改设备主要由机箱、全热交换芯体和送排风机构成。[?????](#)

的特色修改1、双向换气室表里双向换气，新风和污风等量置换，依据客户请求可完成正负压操作;新风和排风完全离隔，完全避免穿插传染发作。2、过滤处理装备不一样过滤资料，新风过滤处理，可有用净化空气。契合修建法规请求。配装不一样的过滤器可有用阻止尘埃和有害气体等污染物进入室内。依据

洁净度请求可装备中、高效过滤器。3、高效节能内置停止热交换器，热交换功率大于70%，冷热负荷（室温）不受新风影响，大幅度下降新风理所需能量，完成高效节能。4、运用简便多种机型，合适从15平方米到1100平方米的修建单元，一体化构造，内置热交换器、双风机、过滤器，只需接通电源和风口（道）即可运用，不光简化规划，并且习惯各种改造工程。5、安全牢靠低噪声风机和内部降噪处理，避免了对现场的干扰，整机除风机外无运动部件，简直无需保护，可保证长时间安稳牢靠作业，一了百了。6、低费用高效益代替新风处理设备，不用单设操作间，可削减设备投资和修建面积，使用热收回技能节能降耗，大幅度下降运行费用，节省新风处理能耗30%以上，无冷热源供给，一体化构造削减保护作业量，节能人工费。 联系人：18653403384 德州格凌科技有限公司网址：[www.gelingair.com](http://www.gelingair.com)