

哈威机械_冲击式压路机_冲击式压路机厂家

产品名称	哈威机械_冲击式压路机_冲击式压路机厂家
公司名称	郑州哈威工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:哈威 型号:EP1523
公司地址	郑州高新技术产业开发区冬青街7号B601号
联系电话	400-080-3556

产品详情

河南哈威SD冲击式压路机具有压实力大，影响深度深，可大幅提高其承载能力，稳定性和密实度，降低了由于车辆超载对公路的损坏，延长了公路的寿命。对湿陷性黄土的基础压实及高等级公路成型路基的补强压实更具有特效，大限度的缩短了路基的自然下沉时间，加快了工程进度，缩短了施工工期。被施工单位称为“公路建设的保险”。冲击压路机冲击力的大小与牵引功率、牵引速度成正比，牵引速度达到（12-15km/h）时冲击压路机才能发挥到好的冲击压实效果。

免费 邮递产品相关信息资料；

免费 提供技术指导，详细告知新技术在产品开发方面的应用；

工作中，可选用推土机、平地机、洒水车配合、便于更有效压实。

河南哈威SD系列冲击式压路机生产效率：1.每小时压实的基础可高达20000平方米。

2.平均工作速度为每小时10-15千米。

3.压实影响深度可高达5米，有效压实深度1米。

4.每次填方厚度为800-1200毫米。

5.工程效益是其它设备的十倍。

使用SD系列冲击式压路机效益显著：

1.采用SD系列冲击式压路机修复旧路面节约成本50%以上。

2.减少环境污染。

河南哈威SD冲击式压路机工作原理：冲击式压路机的冲击轮外型是由三条非圆凸轮曲线构成。在牵引车拖动冲击轮作滚动时，其重心会上下交替变化，产生的强大冲击夯实力作用于地基，从而快速、高效地压实基础

河南哈威SD冲击式压路机具有惊人的压实能力，特别适合碾压软土地基、原始地基、深铺层土石方和含水量较高的黏性土。

哈威SD冲击凸块碾对压实表层还具有独特的搓揉、翻松和拌合作用。在碾压过程中，上表层将有100mm厚的土粒和土块被碾角翻松卷起，起到水平揉搓和相邻铺层之间的紧密渗透和联结作用，被翻松的表层与新铺层将彼此渗透混合，压实后整体性更好，不容易出现裂纹。