

CZ系列化工流程泵 大流量化工泵

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | CZ系列化工流程泵 大流量化工泵 |
| 公司名称 | 安徽格兰富泵业有限公司 |
| 价格 | 2000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:GLF 型号:CZ32-160 材质:304 |
| 公司地址 | 安徽省天长市格兰富路6号 |
| 联系电话 | 0550-7710988 18205509969 |

产品详情

一、CZ系列标准化工流程泵——概述

CZ型双氧水循环化工泵是卧式单级单吸式离心泵，其尺寸符合DIN24256/ISO2858标准，性能范围包括了IH系列标准化工泵所有性能，其效率、汽蚀性能等指标均超过IH型泵，可与IH型泵进行单机互换。该泵适合输送低温或高温液体、中性或有腐蚀性液体、清洁或内含有固体颗粒的液体，特别应用于化学和石油化学工业、炼油厂、造纸业和纸浆业、制糖业等。

二、CZ系列标准化工流程泵——型号意义说明

流量Q可达2000立方米/小时

扬程H可达160米

工作压力P为2.5MPa

工作温度T为-80 ~ +300

特性曲线平坦，汽蚀值低，效率高。在不满负荷时，也保持这些特性。

三、CZ系列标准化工流程泵——结构特点

作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封对既可采用软填料密封（可冷却、也可不冷却），也可采用各种结构的单、双端面机械密封（可采用平衡型）。滚珠轴承经久耐用，轴径尺寸充裕，以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双蜗壳体，以平衡径向力。轴承架包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管道上拆下（如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下）。法兰设计采用PN16、PN25两种（依据材料的差别）。

四、CZ系列标准化工流程泵——输送介质

各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸；各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液；各种盐溶液；各种液态石油化工产品、有机化合物以及其它有腐蚀性的原料和产品。目前我厂耐腐蚀材料能满足上述各种介质的要求，订货时，请用户提供所要输送介质的详细情况。