

# 供应SPB1850LW皮带

产品名称	供应SPB1850LW皮带
公司名称	江苏波场智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市清源路152号
联系电话	13565654244

## 产品详情

【详细说明】 SPB1850LW进口MBL三角带,高速传动带价格,空调机皮带,工业皮带(窄V带),耐高温皮带,空调机皮带,高速防油窄型带,进口三星三角带,高速传动带,进口三星风机皮带,防静电三角带,三星高速防油三角带等世界名优工业皮带亚太地区总代理。 优点

- 1, 结构简单, 制造、安装精度要求不高, 使用维护方便, 三角带 适用于两轴中心距较大的场合
- 2, 传动平稳, 噪音低, 有缓冲吸振作用
- 3, 过载时, 传动带会在带轮上打滑, 可以防止薄弱零件的损坏, 起安全保护作用 缺点

1, 不能保证准确的传动比 2, 外廓尺寸较大, 传动效率低 三角带有特种带芯结构和绳芯结构两种, 分别由包布、顶胶、抗拉体和底胶四部分组成。绳芯结构的三角带制造方便, 抗拉强度一般, 价格低廉, 应用广泛特种带芯结构的三角带韧性好, 强度高, 适用于转速较高的场合。 三星高速防油三角带SPC型: 三角带根据宽度和厚度分为O、A、B、C、D、E几种不同的型号, 要分清到底是哪种型号关键是看厚度和宽度。不同型号的皮带会配上相对应的皮带轮使用, 厚度和宽度决定了皮带能承受的动力大小。厚度和长度没有关系, 根据机器需要调整皮带轮的距离, 从而决定了皮带的长度。SPA代表三角带型号, 1510代表长度。

三角带的型号有: YZABCDE这几种, 从Y到E, 节宽依次变大。国标GB/T1154-1997中有详细解释。

Lw见下: 产品名; 普通三角带、窄V带 组成材质: 橡胶、拉力骨架线

作用: 印刷机械、纺织机械、工厂设备、动力设备、汽车传动、农机传动、等设备的机械传动

Lw有效长度Li内周长度 通常型号有: 普通三角带截型

SIZE截面尺寸(Transectsize)可供规格内周长长度(Providableinner-perimeter) 三角带的每一个型号规定了三角带的断面尺寸, A型三角带的断面尺寸是: 顶端宽度13mm、厚度为8mm; B型三角带的断面尺寸是: 顶端宽度17MM, 厚度为10.5MM; C型三角带的断面尺寸是: 顶端宽度22MM, 厚度为13.5MM; D型三角带的断面尺寸是: 顶端宽度21.5MM, 厚度为19MM; E型三角带的断面尺寸是: 顶端宽度38MM, 厚度为25.5MM。对应尺寸(宽\*高): O(10\*6)、A(12.5\*9)、B(16.5\*11)、C(22\*14)、D(21.5\*19)、E(38\*25.5)。不同型号的皮带轮的槽角在不同直径范围下的推荐皮带轮槽角度数如下: O型皮带轮在带轮直径范围在50mm ~ 71mm时为34度; 在71mm ~ 90mm时为36度, >90mm时为38度; A型皮带轮在带轮直径范围在71mm ~ 100mm时为34度, 100mm ~ 125mm时为36度; >125mm时为38度; B型皮带轮在带轮直径范围在125mm ~ 160mm时为34度; 160mm ~ 200mm时为36度, >200mm时为38度; C型皮带轮在带轮直径范围在200mm ~ 250mm时为34度, 250mm ~ 315mm时为36度, >315mm时为38度; D型皮带轮在带轮直径范围在355mm ~ 450mm时为36度, >450mm时为38度; E型500mm ~ 630mm时为36度, >630mm时为38度。

SPB1850LW皮帶:[www.fengtush.com/shfengtu-Products-16942494/](http://www.fengtush.com/shfengtu-Products-16942494/)

[www.chem17.com/st285347/product\\_16942494.html](http://www.chem17.com/st285347/product_16942494.html)