

抗燃油专用真空滤油机

产品名称	抗燃油专用真空滤油机
公司名称	重庆君能机械制造有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:君能 型号:KL-30
公司地址	重庆大渡口区建桥大道铂桥路63号
联系电话	023-86232262 13320205820

产品详情

kl抗燃油专用滤油机

范围：kl抗燃油专用滤油机用于30kw以上大中型火力发电机组调速系统抗燃液压油的净化再生。本机充分考虑磷酸酯的特点，采用全不锈钢材料和特种密封材料，确保材质与磷酸酯的良好适应性，不泄漏、不腐蚀、自动控制、低温在线运行、纯物理净化，不会给油品带来二次污染。**特点：**

· 本机采用全不锈钢材质和特种密封材料，确保材质与磷酸酯抗燃油的良好适应性，不泄漏、不腐蚀。
· 本机设计上充分考虑到磷酸酯的特点，低温运行，纯物理净化，不会给油品带来任何附加的损害，本机独创的吸附解吸功能可大大降低运行成本。
· 该机小型轻便，移动灵活，既可在线运行过滤，又可切换移动过滤。如有环境要求，则可选择普通型、全封闭型、防爆型。

· 本机为多功能滤油机，具有脱气、脱水、脱杂质、脱酸破乳化和除泡沫特性等。

· 不锈钢外壳精密过滤系统，多级过滤。
· 低瓦特密度电加热器的温度恒定自动控制系统。
· 先进的液位控制系统。
· 全自动控制系统，可采用人工、自动两控制。
· 油经过滤后达国家新油标准。
· 带超压保护、滤芯堵塞报警的压力自动保护系统。
· 带相序保护、过载保护、过压保护的全进口电气自动保护控制系统
· 提供最佳的性能和最紧凑的设计。
· 整机效率高，工作噪音低，主要部件采用进口配置，寿命长。

型号	kl-10	kl-20	kl-30	kl-50	kl-70
额定流量l/min	10	20	30	50	70
工作真空度	-0.05 ~ -0.099mpa				
温控范围	40 ~ 65				
油泵压力	0.05 ~ 0.3mpa				
电源	50hz 380v				
整机功率	20 kw	27 . 5 kw	35 kw	49 kw	65 kw
噪声	80 db(a)				
酸值	0.1 % mgkoh/g				
油中含水量	400ppm				
清洁度	nas 6				
机械杂质	无				
外型尺寸mm	600 × 480 × 850	700 × 480 × 900	800 × 480 × 950	900 × 500 × 1000	950 × 500 × 1000

设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变。