

# 化工防腐电磁阀富特推荐

产品名称	化工防腐电磁阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:UPVC 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

### 一、化工防腐电磁阀富特推荐长处

- 1、电磁阀零泄漏
- 2、电磁阀流量口径为规范值，满意相对应的流量需求。
- 3、嵌入式密封构造，密封功能更加牢靠
- 4、所用UPVC原料，密封件经过美国清洁基金会（NSF）清洁安全认证。契合世界环保饮用水规范。
- 5、流体与金属部件（动铁芯，绷簧）彻底阻隔，实现了构造上的真实的内腐蚀，
- 6、活塞替代膜片，电磁阀使用寿命大大添加
- 7、先导孔口径超大，路径断且直，不易被颗粒物，沉淀物或流体中的结晶物阻塞（例如：水中的泥沙，卤水中的结晶盐等）
- 8、电磁阀对流体中的颗粒物，沉淀物适应性强，应用在污水处理，农林灌溉，海水淡化，海水饲养。工业过程中的酸性，碱性流体尤其在如磷酸等易结晶流体方面具有显着的优势。

二、化工防腐电磁阀富特推荐用处 本阀门适用于空气、水、海水、油、煤气、等各种介质，广泛用于冶金、化工、纺织、印染、仪器仪表、食品加工、医疗器件、制药、交通运输、环保、水处理等。广泛应用于强酸、强碱、强氧化剂及有机溶剂等强腐蚀性流体介质以及易燃、易爆流体。例如 盐酸、浓硫酸，各种电镀液、芳香族溶剂、脂脂族溶剂等管路的自动操控。广泛应用于强腐蚀性介质自动化流体操控的最佳配套商品。

三、化工防腐电磁阀富特推荐技术参数 适用温度： 50 品牌类型：富特 制作规范：国标、美标

阀体原料：UPVC塑料 口径大小：DN15-80mm

电源电压：DC12、DC24V、AC110V、AC220V，别的电压需定做

连接方法：内螺纹、法兰、粘接、活接（双由令）

商品类型：直动式、先导活塞式

控制方法：常开式（通电封闭、断电翻开）

适用规模：弱酸弱碱 压力规模：0-1.0MPa

四、化工防腐电磁阀富特推荐订购码 ZCF 15 F SF L EX K 代号  
口径巨细：15,20,25等 螺纹：空白 法兰：F 四氟：SFUPVCCPVC  
直动式：L 先导式：空白 防爆：EX 不防爆：空白 常开：K 常闭：空白

#### 五、化工防腐电磁阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)