

龙浩管道高压管P22高压无缝管

产品名称	龙浩管道高压管P22高压无缝管
公司名称	沧州龙浩管道装备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:龙浩 型号:DG1790
公司地址	盐山县蒲洼工业区
联系电话	18833733331

产品详情

轧制无缝管的原料是圆管坯，圆管坯要经过切割机的切割加工成长度约为1米的坯料，穿孔后，圆管坯就先后被三辊斜轧、连轧或挤压。钢管中间的辅助棒材叫做芯棒。芯棒在轧制过程中有三种情况，即运动形态，分别是固定芯棒，浮动芯棒，半浮动芯棒。固定芯棒指芯棒不动，浮动芯棒指芯棒在轧制过程中自由运动，半浮动芯棒指芯棒先不动，等轧制过程接近结束的时候开时自由运动。每种方法都有其优缺点。

我公司在新冶钢和衡钢新进P91，P22，大口径厚壁合金260吨。均为GB5310-2008标准。

高温高压合金管分配延伸系数要考虑以下因素：咬入条件。一般情况下咬入条件是限制延伸系数的主要条件之一。特别在前几道次，因为这几道轧件断面大、温度高，进口合金管表面常附有氧化铁皮等，摩擦系数小，并且轧槽又较深，所以延伸系数常受咬入条件的限制。轧辊强度和主电机的能力。