

# 门市加高的双层压瓦机840.900

产品名称	门市加高的双层压瓦机840.900
公司名称	南皮县誉都机械厂
价格	24000.00/台
规格参数	长:5000mm 宽:1300mm 高:2000mm
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡周八里村
联系电话	0317-8898986 13400176414

## 产品详情

840-900双层压瓦机将两种型号很完美的结合在一起，结构合理、外形美观。具有节省占地空间、操作简单等特点，特别适合场地小和现场施工的客户使用。

840-900双层压瓦机主要由进料导入平台、成型主机、成型剪切装置、液压站、电脑控制系统等几部分组成。

上下层转换操作简单，只需通过电控柜上的转换钮来转换分别控制每一层，动力也可通过离合器分别控制每一层。

选装配置有普通放料机、液压放料机。

上下层的型号按客户要求而定。

840-900双层压瓦机技术参数：

1. 设备生产型号：jk 25-210-840/jk15-225-900
2. 设备外形尺寸：5500mm\*1500mm\*1300mm
3. 设备总重量： 3.5吨
4. 主机大架构造：250 h 钢焊接而成
5. 设备中板厚度：14 mm

6. 滚压成型排数：上层：9排（900）下层：11排（840）

7. 成型轴材质：45#钢 淬火处理

8. 成型轴尺寸：直径70

9. 成型压辊材质：45#钢 镀硬铬处理

10. 传动方式：链轮链条传动

11. 链轮链条规格：0.6寸

12. 设备总功率：6 kw

13. 成型主机功率：3 kw

14. 设备成型速度：10-12米/分钟

15. 滚压材质厚度：0.3-0.8mm

16. 设备进板宽度：1000mm/1000mm（可定做加宽型，加宽型进板宽度：1200mm/1200mm）

17. 电脑控制系统：

设备采用plc工业电脑控制系统，系统包含5.7英寸台湾台达液晶显示屏，中英文对照程序。

18. 液压剪切系统：主要液压剪切功率为3 kw，剪切模具采用cr12 高温淬火处理。设备采用最新液压剪切系统，利用齿轮油泵工作原理，系统包含液压泵站一台，液压油缸两台，液压油管两根，电磁阀两套。

凡在我厂购买的设备产品一年内免费保修，一年后只收配件费

客户在产品验收过程中对产品质量有异议时，我们确保在收到通知后认真及时处理，确保客户满意

为新用户提供技术支持，根据用户的需求还可以上门服务，让新老用户尽快掌握设备应用方法，客户在设备使用过程中出现技术问题时，我们确保在收到通知后即时派技术人员检修。