

水性弯管脂价格_水性弯管脂_奥克达润滑油查看

产品名称	水性弯管脂价格_水性弯管脂_奥克达润滑油查看
公司名称	广州市奥克达润滑油科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:奥克达 型号:XF1475
公司地址	广州市番禺区大龙街汉基工业村汉基大道1号B幢 自编号第B08
联系电话	020-84859972 13416131707

产品详情

水性拉伸膏广泛适用于不锈钢、合金钢等硬质材料的冲压，拉伸，拉拔，弯曲工艺的润滑和冷却，能较好地保护工件和模具表面不易被损伤。同时因产品为水性,所以后续清洗非常方便.取代传统油性拉伸油，方便员工涂抹，改善工厂环境，即使手上沾有此拉伸膏，或者操作人员不小心沾到衣物上，直接在水龙头底下用水就可以冲洗干净，非常方便。

采用环保配方配制而成，环保不伤手，产品符合欧盟ROHS标准，目前已经得到各大金属加工厂充分信赖和广泛的使用！

针对管材拉拔和管材弯曲加工，由于对油的粘稠度要求较高，如果用到比较稀的油，很容易流失掉，尤其是针对管材直径大和拉拔强度要求高的，建议直接使用，要求不高的也可以考虑兑水调稀后使用。

广泛适用于：毛巾架，扶手，拉手，把手，不锈钢保护盖，不锈钢罩，汽车配件类，如汽车排气管，汽车不锈钢护杠，行李架，覆盖件拉伸，油滤器等等；管材类，如医疗管，针筒，医疗器械配件，水龙头，弯头，排气管等

水性拉伸油膏，不锈钢拉伸膏，水性拉管膏，水性拉管脂，水性攻牙膏，拉伸膏厂家

水性拉伸膏为新型的专为高难度的不锈钢拉板拉伸而设计的水溶性。内含各种性能添加剂，具有良好的润滑性和极压性，适于。

水性拉伸膏的使用方法：

- 1, 与水配比, 比例高达5倍以上, 具体根据拉伸难易程度来确定各使用商合适兑水的比例,
- 2, 一般我们建议是从1:1低配水比例开始慢慢调试, 调配时一定要和水充分搅拌均匀后使用, 使用前, 需要将模具重新清洗干净, 在使用此拉伸膏前, 在模具上下模内涂刷上调配好的拉伸液。
- 3, 材料可以直接浸泡于调配好的拉伸液中, 也可以直接人工涂刷, 但是一定要刷均匀, 同时拉伸部位一定要刷全面。
- 4, 下模压力需要专业技术人员调试好, 以产品拉伸出来不起皱为宜, 同时使用水性拉伸膏, 如果模具表面的硬度在HRC65以上的话, 拉伸效果会更好。

不锈钢拉伸膏, 弯管脂, 弯管膏, 水性拉伸膏

广州奥克达润滑油生产的拉伸膏含有大量的特殊极压剂和水性润滑剂及表面活性剂, 专门用于不锈钢等难拉伸, 弯曲, 拉拔润滑加工, 特别适用于管材的弯曲加工。不含硫化系的極壓添加劑(EPA), 相對於一般乳化型拉伸液, 其成份中的潤滑劑及极压剂能够提供極好的潤滑性。廣泛用於各種家居廚具日常用品的金屬成型拉伸上, 尤其是不锈钢等产品的加工, 以及不锈钢各种管材的拉拔, 弯曲加工。取代传统油性拉伸油, 方便员工涂抹及观察, 改善工厂环境, 即使手上沾有此弯管脂, 或者操作人员不小心沾到衣物上, 直接用水就可以冲洗干净, 非常方便。

拉伸膏特别添加有易清洗水性添加剂, 产品加工完后, 残留在产品上面的油污只需用水冲洗和擦洗, 很容易清洗干净。环保不伤手, 产品符合欧盟ROHS标准, 目前已经得到各大金属加工厂, 弯管行业充分信赖和广泛的使用,