

地坪机工业齿轮箱遥控车齿轮箱工业齿轮箱厂

产品名称	地坪机工业齿轮箱遥控车齿轮箱工业齿轮箱厂
公司名称	东莞市洪都精密机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:洪都减速器 型号:AR1712
公司地址	东莞市常平镇还珠沥教育路中段
联系电话	0769-81019667/83811978 18029000752

产品详情

行星摆线减速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。

在输入轴上装有一个错位180度的双偏心套，在偏心套上装有两个滚柱轴承，形成H机构，两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道，并由摆线轮与针齿壳上一组环行排列的针齿销相啮合，以组成少齿差内啮合减速机构，（为了减少摩擦，在速比小的减速机中，针齿销上带有针齿套）。

当输入轴带着偏心套转动一周时，由于摆线轮上齿廓曲线的特点及其受针齿壳上针齿销限制之故，摆线轮的运动成为即有公转又有自转的平面运动，在输入轴正转一周时，偏心套亦转动一周，摆线轮于相反方向转过一个齿差从而得到减速，再借助W输出机构，将摆线轮的低速自转动通过销轴，传递给输出轴，从而获得较低的输出转速。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

减速箱密封改良注意事项

1、减速箱视孔盖的密封涂抹回天 7587RTV 平面密封胶注意事项：

首先将打开的减速箱平面及视孔盖处残余的原衬垫和油污清理干净。

使用清洗剂清洗配合面，晾干。

将回天 7587RTV 平面密封胶涂抹在一个面上，形成一个连续的密封胶圈将密封部位和螺孔围起（注：根据密封面宽度和密封间隙来决定胶条直径；用胶量不宜多，尽量减少被挤出密封面之外的胶量。）。

十分钟内装配，加压并上紧螺栓。

擦去被挤到外面的胶液。

固化时间取决于温度，湿度和间隙。一般完全固化需要 24 小时。

2、减速箱轴处密封涂抹西班牙老鹰硅脂 BESSIL25 注意事项；

将拆卸下来的轴颈与内孔清洗干净，并更换新的密封封圈或骨架油封。

将 BESSIL25 涂抹在轴颈导入口周围或导入区周围，形成完整一周。

按通常方法压入，擦净多余硅脂。

装配完成后，建议在轴密封外侧均匀涂抹一圈硅脂，有效避免外界粉尘进入密封内。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：减速箱、各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

齿轮减速器是把机械传动中的动力机与工作机联接起来，通过不同齿形和齿数的齿轮以不同级数传动，实现定传动比减速(或增速)的机械传动装置，减速时称减速器。目前油田抽油机普遍采用JLH、CJH、ZLH、JS等系列减速器，它是抽油机系统中最重要的设备之一。作用是将电动机的高速转动通过三轴两极减速变为输出轴的低速转动，从而带动整个抽油机系统运转。减速器采用油浴润滑，齿轮从油池浸油润滑，轴承靠飞溅润滑，其特点是承受载荷大，适应长期的野外运转，但由于各种原因影响，会造成各个部分发生漏油，这不仅影响了其本身的正常工作，也增加了日常的管理和维修工作量。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。