

山东恒安泰_烟台龙门架_电动葫芦龙门架

产品名称	山东恒安泰_烟台龙门架_电动葫芦龙门架
公司名称	山东恒安泰重型机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒安泰 型号:JP1696
公司地址	新泰市羊流镇工业园区
联系电话	15254822260

产品详情

龙门架是恒安泰优质推荐产品，但是在使用的过程中难免会发生意想不到的故障，造成操作人员、设备的损坏，正确使用和维护可以延长起重机寿命。

1. 操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗，应熟悉本设备技术性能，能熟练掌握卷扬机操作，注意及时停机，拉断总闸，严禁冲顶和冲底事故。
2. 安全装置--停层控制必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保持灵敏可靠，不能带病运行。一般情况下，每月及暴雨后，需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查，发现问题及时维修。
3. 导轨表面严禁涂抹任何油脂，以防抱闸失灵。
4. 升降吊篮每班首次运行时，应作空载及满载试运行，检查制动灵敏可靠后方可投入运行。
5. 吊篮内横铺不小于50mm厚木板，铺满、铺严。吊篮载物升降时，应使荷载均匀分布，严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。
6. 吊篮停靠就位，联络信号要做到准确无误。
7. 吊篮停稳后再打开防护门，开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时，首先必须关好防护门，再明确联络信号。
8. 安装时，专职的操作机手参加安装调试，以便进行使用和调整维护的技术交底
9. 禁止在5级风以上作业，禁止非操作人员启动卷扬机。

10. 收班时应放下吊篮，严禁将吊篮搁置在空中长期停放，并要拉闸断电，锁好电源箱。

龙门架属于高空特种机械，他对的安装、使用、拆除施工每一个操作作业，为了保证施工顺利进行和人身安全，都制定了非常严格的措施，今天山东恒安泰介绍下让大家更加了解龙门架。

首先参加安装、使用、拆除作业人员必须经过安全技术培训才准上岗，应具备经县级或以上劳动部门考试合格持有起重工操作证的人员进行开机。其他配合工在专职司机或班长的指导下进行安装、拆除。龙门架安装完毕后，由机械、技术、安全部门和有关领导对龙门架进行验收，必须经过安全验收符合要求后，方可投入使用。最后也应建立管理制度及检修保养制度，实行定人定岗制度，定期进行维修保养。非本项目部指定的驾驶员，不得进行龙门架操作，特殊紧急情况除外。

龙门架是根据中、小工厂日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、土建施工工地及需要起重场合。龙门架具有着下面五个特点：

- 1、设有自升装置，安装和拆卸时靠机械自身设置的工作机构就能独立完成。高度可随着实际所需的高度进行分级调节，安装快捷方便。
- 2、采用附着杆附着，不用揽风绳。
- 3、机械安装、拆卸时，两立柱始终联成一体，使工作保持平稳，安全可靠性强。
- 4、采用手摇卷扬机提升机自升平台，使用扒杆安装标准节，大大降低了劳动强度。
- 5、采用断绳安全保护装置，一旦出现断绳状况，设置在吊篮两侧边的卡板会将吊篮卡住使之停滞在空中，避免了吊篮坠地。

龙门架是根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。今天山东恒安泰给大家讲解下龙门架的特点：

- 1、设有自升装置，架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成。高度随着建筑物的升高而升高。架设省力、费用低。
- 2、采用附着杆附着，不用揽风绳，改善了施工条件。
- 3、架设、拆卸时，始终有两立柱联成一体，工作评为平稳，安全可靠。
- 4、采用手摇卷扬机提升机自升平台，用扒杆安装标准节，劳动强度低。
- 5、采用断绳安全保护装置，一旦因故断绳，设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中，阻止了吊篮坠地事故的发生。

警告：吊篮卡板拉簧2个月更换一次，否则会导致保险失灵。