

球拍动态试验机_弘硕_球拍动态试验机厂家

产品名称	球拍动态试验机_弘硕_球拍动态试验机厂家
公司名称	东莞市弘硕工业仪器有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:通用机械设备及配件 型号:WP1572
公司地址	东莞市厚街厚街村大塘工业区泰和工业园
联系电话	0769-85899565 13790278600

产品详情

面对市场的不良竞争，郝总认为一个企业如果没有自己的核心竞争力，没有自己研发好储存的几代产品等待投放市场，那么这个企业就不会有生命力，也不会有长久的发展空间。因此，多年来，弘硕仪器与国内著名高校、科研院所、企业建立良好的技术平台，形成了以自主知识产权为核心的完善的科研体系，拥有高新技术产品独立研制开发能力。弘硕仪器一直是在尊重知识产权的前提下，通过借鉴和创新，提高产品性能和使用寿命为基础。弘硕仪器的智能软件系统，引进国际先进的机械制造专业和三维设计软件，保证了公司产品在试验机行业的先进水平，实现了公司走可持续发展道路的战略目标。

DH球拍扭转强度试验机

用途

以本机上下两支点固定住羽球拍距框顶110mm之头部，自握柄尾端以扭力扳手施予扭力，测定球拍松脱、断裂时之扭力强度。

技术参数

扭力扳手 25~230 × 5kg-cm , 50~450 × 5kg-cm 选一种

固定支点 高度及前後可调

体积 73 × 83 × 45cm

重量 85kg

东莞市弘硕工业仪器有限公司出售各种试验机详情请致电李先生，欢迎您的来电！

大型自动冲击试验机

东京试验机制作所生产的AHC型，是大型摆锤式自动冲击试验机。

该款拉力机包括主机、冲击能量自动指示装置，记录装置、试样自动调整装置、断裂试样回收装置、自动遥控装置、安全装置和标准附件等。

由于采用联锁机构，试验周期很短，一次试验约45秒。采用无触点电路，响应快，寿命长。除摆锤刀刃外，整个摆锤亦可更换，操作简单。按试样尺寸不同，可以调整支座间的距离和试样长度。

可用外部预置计算器自由给定摆锤的抬高量（扬角）。并用计算器按扬角大小算出冲击能量。加荷机构直接贴应变片，用来测量冲击负荷大小。

可以自动地用数字显示和记录冲击能量，自动记录冲击负荷---应变曲线。此外可以附带高低温冲击装置和冲击拉伸装置等。