

# 武汉铁艺旋转楼梯逸步楼梯别墅铁艺旋转楼梯

产品名称	武汉铁艺旋转楼梯逸步楼梯别墅铁艺旋转楼梯
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:TD1861
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界 A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

## 产品详情

楼梯还起着丰富空间层次和使空间连续的作用。在楼梯造型上，可以采用不同的构成方式，或呼应空间，或对比空间。如果是双折楼梯，其休息平台与中庭空间的关系尤为重要。如果大厅空间相对封闭，以实墙面为主，当梯梯布置在沿墙一侧，往往强调的是楼梯上方空间的重要性，起到引导作用。楼梯设计可以与周围的封闭空间形成对比关系，使相对沉闷的空间有一个亮点。

一般这种楼梯设计相对轻巧、露明，踏步板只有水平面，楼梯材料根据建筑空间的特征而定。楼梯的各种形式如直线形、折线形及曲线形在这里都可以采用。楼梯的式样是由其空间的关系、交通流线及楼梯建筑的空间特征而决定的。人们在这里不仅仅是完成在竖向空间的上下行走，同时成为人们的视线中心。一方面从中庭空间的地面层，人们可以在踏上楼梯时向上观看，另一方面也可以在中庭空间的二层倚着回廊的栏杆向下俯视。

## 安全梯

又称疏散楼梯，供住宅、公共建筑和多层厂房紧急疏散人‘流用。除耐火等级较高的低层公共建筑和六层以下的单元住宅建筑外，其他如医疗、演出、体育类建筑和超过5层的集体宿舍、旅馆等民用建筑，以及按规定每层超过100~300平方米，且同一时间生产人数超过5~25人的多层厂房,均应考虑主楼梯以外再设置供紧急疏散用的楼梯。超过10层的单元式住宅或高层建筑，为了防止建筑物发生火灾时电梯井和楼梯间失去垂直交通的运行能力，须设防烟楼梯。安全梯的数量和宽度根据疏散人‘流的需要来确定，坡度不大于45°。安全梯开向走道的门，宜采用耐火极限为1.5小时以上的防火门，上方可设自动灭火设备。安全梯出口处的门应向外开，且不妨碍交通，并须和室外场地或道路连通。疏散楼梯如设置在室外，排烟快，疏散效果更好。安全梯多为现浇钢筋混凝土楼梯或钢楼梯。