

庆泽网带链轮链轮链条

产品名称	庆泽网带链轮链轮链条
公司名称	宁津县庆泽网带机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:庆泽 型号:BC1846
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村
联系电话	0534-5536661 13405341864

产品详情

、链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，可以偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时候，可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。

、链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链轮，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链轮），以延长使用

庆泽机械配件制造有限公司集生产、研发、销售于一体综合性大型民营企业，专业生产加工各种工业轮,齿轮等。以不断创新发展的精神给您提供完善的产品，力争达到新老客户信得过企业。

我们秉承“开拓创新，不断进取，以质取胜”的经营宗旨。首先是对人力资源的重视和开发，我们的技术骨干不仅具有丰富的生产经验，还具有灵敏的市场洞察力。“工欲善其事，必先利其器”，先进的生产检测设备，也保证了我们高质量的完成客户交予的业务。通过引进现代化的企业管理理念，对企业内部整合，使企业处于良好的生产流通状态。商海沧桑迭变，我们屡经市场洗礼而长盛不衰，正是得益于我们孜孜以求的创业豪情。

本公司愿以优质的产品，合理的价格，一流的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！
欢迎全国各地客商莅临洽谈合作！

磨损后的链轮要怎样合理利用

如果没有摩擦，两个物体就不能相互运动，车子没有摩擦就不能前后运动，鞋子没有了与地面的摩擦，人就不能前行。摩擦看似简单，却是一个十分重要的名词。这似乎是不可缺少的，但是我们不可否认的是有摩擦就会有磨损，链轮和链条之间就存在着这样一种关系，两者相互作用，有彼此之间消磨着对方。

磨损的程度不一样，我们要分情况处理，链轮磨损以后，首先看看是否严重，如果是小面积的磨损，能继续使用的话，标记清楚，不单单要做好日常的维护，更重要的是在使用过程中经常关注磨损情况，以便及时更换，把我们的损失降到理想范围。如果严重的话，应及时更换新链轮，并且链条也要同时更换，以保证良好的啮合。如果只单纯更换链轮，造成啮合不好，会加速链轮磨损，从磨些方面来讲，虽然当时在成本上降低了，但长期下去，你的损失要大的多！

另外为了保证链传动有一个良好的适用效果，我们一定要求链轮厂或自行设计图纸需要对材料进行必要的热处理。这样不但能增加它的使用效果，在使用的时候也能最充分的发挥其性能，减少经济损失。