

常开型二位三通零压差电磁阀富特推荐

产品名称	常开型二位三通零压差电磁阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:ZS 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、常开型二位三通零压差电磁阀富特推荐概述

二位三通常型电磁阀,断电打开,通电关闭阀体材质为铜,和SS304不锈钢(常规),SS316不锈钢(定制)最大耐压力10cm2环境温度0 ~ 65 产品系列化生产,体积小,流量大,适用范围广按阀上所表流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装。

二、常开型二位三通零压差电磁阀富特推荐技能参数

接收口径 流量口径mm CV值 压力差 (Kgf/cm²) 最大流体温度 线圈
功率 外形尺寸长×宽×高A×B×H 分量KG 订购类型以下表中电压为220VAC50/60
HZ

最小压力 最大工作压力

空气瓦斯 水、热水液体 轻油 20CST F级 VA W

AC DC AC DC AC DC 装备 AC220V DC24V

16 4.8 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57 32

69×57×135 1.1 ZS2DF02V4C16

1/2" 16 4.8 0 5 3 5 3 3 3 80 D

57 32 69×57×135 1.05 ZS2DF02N4D16

16 4.8 0 5 3 5 3 120 D 57

32 69×57×135 1.05 ZS2DF02E4D16

16 4.8 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57 32

69×57×135 1.05 ZS2DF02V4D16

3/8" 4.0 0.6 0 5 3 5 3 3 3 80 D

57 32 52.5×32.5×115 0.7 ZS2DF02N4C04

4.0 0.6 0 5 3 5 3 120 D 57

32 52.5×32.5×115 0.7 ZS2DF02E4C04

4.0 0.6 0 5 3 5 3 3 3 120 D 57 32

52.5×32.5×115 0.7 ZS2DF02V4C04

16 4.8 0 5 3 5 3 3 3 80 D 57 32

69×57×135 1.1 ZS2DF02N4C16

16 4.8 0 5 3 5 3 120 D 57

32 69×57×135 1.1 ZS2DF02E4C16

三、常开型二位二通零压差电磁阀富特推荐特征

- 1、电磁阀设备方位无限制。（S-水平设备、C-垂直设备）
- 2、流体中若富含杂质，电磁阀进端有必要设备过滤阀（30——80目/寸），且无凝结及结晶表象。

四、常开型二位二通零压差电磁阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com