

# ZCZH高温电磁阀富特推荐

产品名称	ZCZH高温电磁阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:ZCZG/ZCZH 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

一、高温电磁阀富特推荐技能参数 功耗 (VA) 170 480 电源电压 AC220V其余规格可作特殊订货 额定流量系数 (KV) 按JB/T7352-94规定 泄露量 (ml/min) 按JB/T7352-94 · F规定 介质温度 ZCZG 250 ZCZH 400 公称压力 (MPa) ZCZG 2.5 ZCZH 4.0 工作压差 (MPa) ZCZG 0~2.5 ZCZH 0~4.0 公称口径 (mm) 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

### 二、高温电磁阀富特推荐规格型号说明

### 三、高温电磁阀富特推荐适用范围

高温电磁阀是先导直动型的电磁阀，其通用介质范围较广，可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体，如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。

### 四、高温电磁阀富特推荐保养须知

第一、建议使用专业人员负责使用保养。

第二、应定期清洗大阀内外及衔吸合面的污物，注意不要损坏密封面。

第三、电磁阀安装后需通入介质实验动作数次，确认正常后方可投入正式使用。

第四、电磁阀从管路上卸下不用时，应将内部及零件拭净并用压缩空气吹净储存。

第五、使用时间较长时，如活塞与阀座间密封不好，可将活塞密封面重新磨平，再和阀座研磨。

第六、电磁阀较长时间不用时，应关闭阀前手动阀，重新启用时，蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净，并作试动作数次，待开关正常后方可投入使用。

第七、工作时，要注意阀门前后压力表，要求工作压力不得超过额定压力，工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时，电磁阀要停止使用，关闭前后手动阀，以免电磁阀爆炸和泄漏。

## 五、高温电磁阀富特推荐作业原理

电磁阀电磁铁通电时，连杆被提升，带动转轴转动，副阀打开。由于副阀被开启，主阀阀杯上部的压力流体被排出，因此主阀阀杯下部的压力比上部高，这样下部的压力将主阀阀杯向上推开。

主阀被打开后，上下压力相等，阀杯在电磁力、上下压力作用下，置于平衡状态，阀门开通。

断电时在衔铁自重及返回弹簧作用下，关上副阀，副阀关闭后，随之主阀阀杯上部的压力升高而将主阀阀杯压下，达到断流密封作用，阀门关闭。

## 六、高温电磁阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)