

布洛维万能硬度计

产品名称	布洛维万能硬度计
公司名称	青岛山一红鹤试验设备有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	品牌:青岛山一红鹤 型号:EHUS-250
公司地址	青岛市李沧区源头路23#
联系电话	0532-84670710 18554837913

产品详情

EHUS-250万能硬度计

产品介绍：

- | EHUS-250万能硬度计可测量布氏、洛氏、表面洛氏、维氏等硬度；
- | 闭环式传感器加载控制系统、高精度及稳定性；
- | 自动加载、卸载；
- | 测量洛氏硬度时，自动施加预负载；
- | 自动测量洛氏、布氏、维氏值；
- | 软件提供硬度转换，上下限设置，硬度修正等功能；
- | RS232串行接口可与打印机或计算机相连接；
- | 检测数据永久保持，可进行数据库查询；
- | 自动产生用户定制的检验报告。

技术参数：

--	--

加载方式	传感器加载，全闭环控制 传动方式：高精度滚珠丝杆 力测量方式：高精度压力传感器
硬度标尺	布氏、维氏、洛氏、表面洛氏、HVT, HBT
力值范围	1-250公斤
布氏测量范围	HB2.5/ : 6.25、15.625、31.25、62.5、187.5kgf HB5/ : 25、62.5、125、250kgf HB10/ : 100、250kgf HBT2.5/ : 62.5、187.5kgf HBT5/ : 250kgf
洛氏测量标尺	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y
维氏测量范围	HV3、HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100kgf HVT50、HVT100kgf
测量系统	通过光学物镜和CCD摄像头采集压痕图像,在LCD界面中测量。 分辨率：长度读数：0.1微米；深度读数：0.2微米
物镜放大倍数	5x、10x、20X
摄像头	1280*1080像素, 1/2英寸

数据显示	计算机显示数据
测试	自动加载、保载、卸载
压头	洛氏金刚石: 120° 洛氏球压头: 1/16 “ , 1/8 “ , 1/4 “ , 1/2 “ 维氏金刚石: 136° 布氏球压头: 1mm, 2.5mm, 5mm, 10mm 部分为选件
总实验力保荷时间	1 - 99秒
照明系统	LED灯, 环形灯
执行标准	GB/T230、GB/T231、GB/T4340、JJG144-1999、GB/T18449、ISO 6508、ASTM E 10、E92、ASTM E18、ASTM E384、ASTM E103
样品规格	试样最大高度: 300mm 压头-外壁距离:165mm 圆柱试件: 外表面圆柱试件最小直径为3mm ;
规格尺寸	290mm x 520mm x 900mm (长x宽x高)
重量	76kg
电源	220V AC , 50Hz

标准配置：

名称	数量	名称	数量
主机	1台	品牌计算机	1台

维氏压头	1支	布氏压头 (直径1.0、2.5、5mm, 10mm硬质合金球)	各1支
洛氏金刚石压头	1支	洛氏球压头: 1/16 “, 1/8 “, 1/4 “, 1/2	各1支
摄像头	1个	内、外照明灯	各1套
硬度块	5块	大、中、V型试台	各1个
电源线	1根	滑动试台	1个
物镜5x, 10x, 20X	各1个	产品说明书	1份