

农村30w太阳能路灯照明就选恩泽节能

产品名称	农村30w太阳能路灯照明就选恩泽节能
公司名称	河北省恩泽节能设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:恩泽节能
公司地址	石家庄市友谊北大街598号
联系电话	18232101766

产品详情

河北省恩泽节能设备有限公司 www.no1tyn.com

主要产品有：[太阳能灯](#)、[太阳能路灯](#)

、太阳能庭院灯、太阳能景观灯、太阳能广告灯、太阳能楼道灯、太阳能草坪灯、太阳能杀虫灯、分布式并网发电、农村屋顶太阳能发电系统、厂房屋顶太阳能发电、光伏电站投资、户外亮化工程、商业照明、风光互补发电系统、便携式太阳能电源、太阳能监控、太阳能基站、光伏供电系统、太阳能水泵、户用太阳能发电系统、太阳光伏电站、太阳能控制器、LED路灯等，联系方式：<http://www.no1tyn.com>；18232101766；hebenze@126.com

太阳能路灯选址要求，根据路向和太阳能路灯光源位置，选择太阳能路灯光源朝向，满足路面最大照射面积。太阳能路灯必须安装在光照充足，无遮挡的地方，太阳能电池组件朝向正南，保证电池组件迎光面上全天没有任何遮挡物阴影。当无法满足全天无遮挡时，要保证上午9:30-15:30间无遮挡。太阳能路灯要尽量避免靠近热源，以防影响灯具使用寿命。环境使用温度：-20 - 60度，比较寒冷的环境下使用，应适当加大蓄电池容量。太阳能路灯的电池板上方不能有直射光源，以免使太阳能路灯控制系统误识别成白天导致误操作。

太阳能路灯电气连接方式：根据接线图进行电池板串并联接线，确保正负极连接正确，检验电源线上电压输出是否正常，不正常则检查接线是否有误。光源灯头，灯罩组装，布线，接线，确保正负极连接正确。验证光源和其线路是否有问题，有问题的话查出原因及时解决。蓄电池安装，连线做好端子（插簧），布线，串并联接线，确保正负极连接正确。控制器接线，先接蓄电池后电池板再接负载，确保正负极连接正确。太阳能灯调试，每天照明6小时以上（阴雨天气连续5天保证照明） 电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。有专用紧固系统，具备良好的防盗性能。电器门应有较高的互换性。 设备包装宜完好，应注明与提货清单相符的型号规格和数量。售后服务应及时，在保质期内供方应在买方发出通知的2天内提供维修服务，免费调整或更换不合格的零部件。

太阳能路灯是以太阳能作为电能供给用来提供夜间道路照明，灯杆与电池组件一体化设计，具有抗风能

力，内部采用智能化充放电和微电脑光、时控制技术。本产品采用高效照明光源设计、具有亮度高、安装简便、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能源，使用寿命长等优点。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿