# 年产8000吨磷酸铁+碳酸锂混合粉料喷雾干燥机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 年产8000吨磷酸铁+碳酸锂混合粉料喷雾干燥机 |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

# 产品详情

年产8000吨磷酸铁+碳酸锂混合粉料喷雾干燥机

喷雾进料和干燥完成后在输送管道上设置管道除铁器，磁力不小于10000GS，除铁器芯拆卸方便，便于清理，物料无堵塞

采用管道输送与干燥机无缝对接，料浆泵、输料管道与物料接触部分均采用无铁化处理，且光滑耐磨无堵塞（sus304）

提供明确的水、电、气要求

提供设备基础图纸、平台基础图纸、平台图纸及要求。

提供与前段、后端设备衔接的管路、设备部件具体要求及尺寸

喷雾干燥机
为开式循环，并流式，离心式雾化。干燥介质空气经过初、中效空气过滤器过滤后根据操作指令由鼓风机吸取再经加热器加热通过高效过滤器的热风
分配器进入喷雾干燥
主塔。液体物料根据操作指令经过蠕动泵，进入高速旋转的离心喷头，在离心力作用下被分散成小雾滴。在喷雾干燥
主塔内，小雾滴与热风在充分接触，沿其特定路径进行热交换后被干燥成为产品，然后通过旋风分离器实现分离，固体物料被收集，气体介质再经过过滤后被排出。整套喷雾系统易清洁、无死角,符合GMP要求。