

# PosiTestAT-M液压拉拔附着力检测仪

产品名称	PosiTestAT-M液压拉拔附着力检测仪
公司名称	上海泛芯实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国defelsko 型号:PosiTestAT-M
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4450室
联系电话	021-33561532 13611897719

## 产品详情

美国DeFelsko公司PosiTest AT-M数字显示拉拔式附着力测试仪可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力--自我定位特性为附着力的测量方式带来了全新的变革。测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力，以MPa或psi表示，符合ATSM D4541和ISO 4624 PosiTestAT-M手动型附着力测试仪的操作演示

PosiTestAT-M液压拉拔附着力检测仪附着力测试仪特点  
 1. 采用数字显示，读数准确，误差小。  
 2. 采用自我定位特性，测量方便，操作简单。  
 3. 采用高精度传感器，测量精度高，重复性好。

4. 符合ATSM D4541和ISO 4624标准。  
 5. 采用LCD液晶显示，读数清晰。  
 6. 采用高强度合金材料，使用寿命长。  
 7. 采用安全保护装置，操作安全可靠。  
 8. 采用多种规格附件，适用范围广。

PosiTestAT-M液压拉拔附着力检测仪技术参数

???	10m	14m	20m	50m
?	m	m	m	m
???	0?70	0?40	0?20	0?3.5
?	MPa	MPa	MPa	MPa
	0?100	0?60	0?30	0?50
	00psi	00psi	00ps	0psi
			i	
???	±0.01MPa(1psi)			
??	±1%???			

PosiTestAT-M液压拉拔附着力检测  
仪标准配置 - 数显手动液压泵 -  
快速套筒 - 20个20mm铝合金锭子 -  
充电电池 - 充电器 - 研磨垫 -  
20mm切割器 - 粘接剂(AB胶) -  
调胶板、搅拌棒、棉签 -  
使用说明书 - 演示光盘 -  
NIST校准证书 - 坚固轻便的仪器箱  
包装重量 6kg 仪器箱尺寸  
43x33x15cm

附件 50mm套装 .???????????????????????????????????? .????????????????  
.????0?3.5MPa(0?500psi)  
.??50mm??50mm????12?50mm??  
50mm???? .????????????????  
PosiSoft · 分析软件 粘接剂 · AB胶 ?? .???10mm?14mm?20mm  
?50mm