

显微硬度计 维式

产品名称	显微硬度计 维式
公司名称	青岛山一红鹤试验设备有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:青岛山一红鹤 型号:EHVZ-1
公司地址	青岛市李沧区源头路23#
联系电话	0532-84670710 18554837913

产品详情

OHVZ-1 自动转塔显微硬度计

产品介绍：

OHVZ-1自动转塔显微硬度计是基本型的显微硬度计。

该机采用LCD显示屏，通过操作面板可对硬度标尺HV或HK各档试验力、保荷时间进行选择；

光源亮度可无极调节；

操作时可将目镜测得的D1、D2值直接输入后，硬度值即在LCD显示屏上直接显示。

OHVZ-1自动转塔显微硬度计具有在测试时压头与物镜相互切换，测试点自动定位精确。

技术参数：

产品型号	OHVZ-1
试验力	10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N)

执行标准	GBT4340.1 , GBT4340.2 , ASTM_E92
最小测试单位	0.5 μ m
数据输出	LCD显示读出
试件最大高度	80mm
压头中心到外壁距离	95mm
主机重量	约25Kg
X-Y试台	尺寸 : 100*100mm 最大移动 : 25*25mm
转换标尺	HRA、 HRB、 HRC、 HRD、 HRF、 HV、 HK、 HBW、 HR15N、 HR30N、 HR45N、 T、 HR30T、 HR45T
硬度测试范围	8~2900HV
试验力施加方法	自动 (加荷、 保荷、 卸荷)
测试显微镜放大倍率	400X(测试) 100X (观察)
试验力保荷时间	0~60s
电源	AC220V+5% , 50-60Hz
外形尺寸	405*290*480mm
主机重量	约25Kg

标准配置:

名称	数量	名称	数量
砝码轴	1根	砝码	6个
十字试台	1个	薄片夹持台	1个
平口夹持台	1个	细丝夹持台	1个
螺丝刀	2把	调节螺钉	4支
小水平仪	1个	10X测试目镜	1个
显微维氏硬度块（高块、低块）	各1块	备用保险丝（2A）	2根
电源线	1根	产品合格证	1份
产品使用说明书	1份		