

钢制拖链沧州亿达钢制拖链价格

产品名称	钢制拖链沧州亿达钢制拖链价格
公司名称	沧州市亿达机床附件制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亿达 型号:LD1776
公司地址	河北省盐山县大王铺村
联系电话	13833745535

产品详情

GLE型钢铝拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由选悬置（允许不用支撑轮）长度大，支撑板可已依顾客需要制作，适用于钢工作母机，移动机械等，其弯曲半径为50-600mm，链板高度为35-150mm，可任意选用。

拖链的支撑板宽度为150mm至600mm，孔与孔之间的间隔量为5mm.

链板的高度，也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过300mm.拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。

TLG型钢铝拖链其独霸旅程最大为40米。可通过改变销轴得到改变盘曲半径。链板的高度。由电缆最大直径决定的机床最大制约运转时，也就是支持板的高度。如拖链的宽度逾越300mm拖链的长度逾越4m时出于稳定性原因，应试虑决定加大一号规格的拖链。盘曲半径要根据电缆的最大直径决定并应达到电缆直径的10倍。盘曲半径可遵照所给表格选择100600mm旅程小的可呼应决定较小的半径。这只适用于当固定联结是旅程的中点时拖链的长度 = 12旅程 + 4个弯曲半径..孔与孔之间的间隔量为5m拖链的支持板宽度为150mm至800mm.m。

我公司主要生产钢铝拖链，欢迎新老客户来电咨询。

钢铝

拖链的材质：冷轧钢和不锈钢。拖链的型号、拖链的总宽、拖链的长、支撑板的型式、支撑板内置孔的大小、拖链的弯曲半径适用于所有传动方式，可随意加长和缩短。TLG型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置长度大，支撑板可依顾客需要制作，使用于工作母机，移动机械等。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。