

TLV工艺蒸汽用电动减压阀MCOS-3

产品名称	TLV工艺蒸汽用电动减压阀MCOS-3
公司名称	上海鼎滋阀门有限公司
价格	88.00/只
规格参数	品牌:TLV 型号:MCOS-3
公司地址	上海市嘉定区海波路619号
联系电话	021-50829988 15901906827

产品详情

低压用电动蒸汽减压阀，最大工作压力为0.3 MPaG。

结合专用的控制器可远程调节压力。内置汽水分离器和蒸汽疏水阀。

工作压力范围: 0.01 - 1.57 MPaG

工作温度范围: 0 - 220 °C

适用于减压阀必须安装在很远的地方，或者操作者很难操作(例如离地面很高或空间太小操作困难)，期望能够远程调节设定压力。

通用的电动蒸汽减压阀，最大工作压力为1.57 MPaG。结合专用的控制器可远程调节压力。

内置汽水分离器和蒸汽疏水阀。铁锈是影响控制阀性能的最大敌人。

主要部件均由不锈钢制成，防止生锈。内部安装有过滤器防止铁锈进入。适用于减压阀必须安装在很远的地方，或者操作者很难操作(例如离地面很高或空间太小操作困难)，期望能够远程调节设定压力。

蒸汽用电动减压阀

型号/系列 口径 (mm) 阀体材质 初级压力范围(MPaG) 最大工作温度 (° C) 可调节压力范围 (MPaG)

应用

M-COS-3 20 - 50 铸铁 0.1 – 0.3 220 0.01 – 0.05

控制蒸汽压力

M-COS-16 15 - 100 0.2 – 1.57 0.03 – 1.32

M-COSR-3 20 - 50 0.1 – 0.3 0.01 – 0.05

M-COSR-16 15 - 150 0.2 – 1.57 0.03 – 1.32