

APES供应 DVI双芯光纤延长器

产品名称	APES供应 DVI双芯光纤延长器
公司名称	深圳市埃普尔迅科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:APES 型号:AP-1020D-RX
公司地址	深圳市罗湖区清水河街道金湖路18号武警宿舍大院11栋2单元106室
联系电话	075589487525 17722595019

产品详情

功能特点：

本产品是一款专用的高清视频光纤传输设备，发射端集成DVI接收及编码器，可将VESA标准的DVI信号转换并编码为串行数字光信号，并可环路输出一路DVI信号用于本地使用或串联至下一级，接收端集成串行光信号接收模块及DVI编码器，可将串行光信号转换为VESA标准的双路DVI信号，双路DVI信号输出相同的图像，可连接两台显示设备，或串联至下一级。本设备光纤接口为通用LC光纤接口，传输距离可达2KM。设备采用宽电压设计，可以应用在不同的电源环境。对输入信号自动适应，操作简单方便。

产品特点：

发射端一路DVI标准接口环路输出

发射端二路串行数字光纤信号输出

接收端二路光纤信号输入

接收端二路DVI标准接口输出

通用DVI-I接口

通用LC光纤接口

最高支持1920x1200分辨率

指示灯状态显示 连接示意：

产品参数：

产品名称	DVI双芯光纤延长器	
光信号输入/输出	输入/输出信号	串行数字光信号
	码率	100MHZ-6.6GHZ
	连接器	标准LC
DVI视频输入	输入信号	VESA标准DVI信号
	信号幅度	800mv ± 10%
	阻抗	100

	连接器	DVI-I
DVI视频输出	输出信号	VESA标准DVI信号
	阻抗	100
	信号幅度	800mv ± 10%
	连接器	DVI-I
常规参数	电源	DC 5V-12V
	功率	< 2W
	控制面板	无
	主机重量	0.28KG/只
	工作温度	0 ~50 无冷凝

存储温度	-20 ~75
工作湿度	20%~70%RH
存储湿度	0%~90%RH,不结露
主机尺寸	142x80x30mm/只