

TLV减压阀 用于蒸汽和空气系统A-DR20

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | TLV减压阀 用于蒸汽和空气系统A-DR20 |
| 公司名称 | 上海鼎滋阀门有限公司 |
| 价格 | 88.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:TLV 型号:A-DR20 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区海波路619号 |
| 联系电话 | 021-50829988 15901906827 |

产品详情

减压阀（直接作用式，用于蒸汽和空气系统）

紧凑轻便型直接作用式减压阀。

工作压力范围: - MPaG

工作温度范围: 0 - 220 ° C

全不锈钢直接作用式减压阀。适用于蒸汽或空气。

优势和特点

使用简便

结构紧凑，适用于小的安装空间。

使用寿命长

DR20全不锈钢结构。不但经久耐用，还适用于卫生级工况。

流量比同级别减压阀大

减压比30:1。

应用领域

紧凑的热交换器、紧凑的蒸汽工艺。

DR20不锈钢减压阀 日本tlv进口不锈钢减压阀

DR20蒸汽和空气用直接作用式减压阀

DR20不锈钢减压阀特点用于小型工艺设备上的极其紧凑型减压阀。1.结构紧凑、体积小。2.浸润部分由不锈钢制成、确保耐久性及防腐蚀性、使用寿命长。3.稳定的二级压力。4.流量比同级别减压阀大。5.减压比为30：1。6.操作、调节简便。7.内置过滤网确保无故障运行。8.便于在线维护、降低清洁与维护成本
日本TLV减压阀-DR20直接作用式减压阀图片：

TLV阀门-DR20空气减压阀规格：

型号 DR20-2 DR20-6 DR20-10

连接方式 螺纹

口径（mm） 15、20、25

最大工作压力（MPaG）

最大工作温度（ ） TMO220

入口压力范围（MPaG） 0.2- 0.6-

压力调节范围（MPaG） 4-0.2,但不小于1/30的入口压力

出口压力不得超过入口压力的90%

受压外壳的设计条件（非工作条件）:最大允许压力（MPaG), 最大允许温度（ ） TMA:220