

APES供应 DVI8口分配器双链接

产品名称	APES供应 DVI8口分配器双链接
公司名称	深圳市埃普尔迅科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:APES 型号:AP-108DL-SP
公司地址	深圳市罗湖区清水河街道金湖路18号武警宿舍大院11栋2单元106室
联系电话	075589487525 17722595019

产品详情

功能特点：通过DVI双连接分配器（Dual Link DVI splitter），可以将1个电脑的图像信号分配成二路、四路、八路一致、同步的DVI信号输出同时显示在2个、4个或8个终端显示设备上。由于DVI分配器具有信号缓冲、放大能力，因此对于输入的DVI信号，可以通过串接的方法实现超过15米的远距离传输（扩展）；通过堆叠的方法，可以显著提高DVI输出端口的数量。DVI双连接分配器的用途：HDTV、数字机顶盒、DVD、投影机的零售及展示场所；HDTV、数字机顶盒、DVD、投影机生产工厂的测试环境；数据中心控制；信息分配；会议室演示；教学环境和培训场所；以及对噪声、传输距离及安全有限制要求的应用。特性：1.使用简单，无需设置，可立即使用2.符合DVI 1.0标准3.可堆叠，级联规格：功能 AP-102DL-SP AP-104DL-SP AP-108DL-SP 视频输入接口（DVI母头）1 1 1 视频输出接口（DVI母头）2 4 8 最大分辨率 2560 x 1600 数字视频带宽 3.3 GHz 支持解析度

480I, 480P, 720I, 720P, 1080I, 1080P 线材长度（设备到显示器）10米（Max）信号类型 标准DVI信号 电源 DC 5V/2.5A 外形尺寸 非标 工作温度 0—40 输入/输出信号规范：

引脚 信号 引脚 信号 引脚 信号 1 D2- 9 D1- 17 D0- 2 D2+ 10 D1+ 18 D0+ 3 屏蔽 11 屏蔽 19 屏蔽 4 D4- 12 D3- 20 D5- 5 D4+ 13 D3+ 21 D5+ 6 DDC Clock 14 +5V 22 屏蔽 7 DDC Data 15 GND 23 时钟+ 8 场同步 16

热插拔检测 24 时钟- C1 红 C2 绿 C3 蓝 C4 行同步 C5 公共地 安装说明：

1. 关掉电脑主机和显示器。2. 在电脑主机和分配器的视频输入端口之间用公头的DVI线连接。（输入DVI信号连接电缆为可选件）。

3. 在分配器的视频输出端口和显示器之间用公头或母头的DVI延长线连接。

4. 连接好电源线并打开分配器。5. 打开显示器后打开电脑主机。连接示意：级联操作：

1. 如果要在多台显示器上显示相同的图像，这时候需要再连一个分配器。

2. 在第一个分配器的输出端口1和第二个分配器的输入端口之间用公头或母头的DVI延长线连接。

注意：即使允许通过各种端口把分配器级联起来，但如果级联的分配器太多的话，图像的质量会受到影响和不稳定。注意事项：为了降低火灾、触电及损害产品的风险：1) 不要把本设备暴露在雨淋、潮湿、滴漏的环境中。不要将花瓶一类的盛装液体的容器放置在设备上。

2) 不要将本设备安装在书架、橱柜等狭窄空间内。应确保本设备通风良好。

3) 不要用报纸、桌布、窗帘等类物品遮住本设备的散热孔。

4) 不要将本设备安装在暖气、火炉以及包括功放等热源附近。

5) 不要将明火，例如点燃的蜡烛放置在本设备上。6) 只用干燥的抹布来清洁本设备。

- 7) 在雷电天气或长期不用的情况下请将本设备断开电源。
- 8) 保护电源线，不要被踩踏或被用力拉拽。
- 9) 只使用生产商指定的附件。
- 10) 不要自行拆卸本设备，请将维修工作交给有资格的维修人员。
- 11) 不要将除连接线以外的金属线或铁片插入信号接头。