

# 润滑油液压油齿轮油脱大水高效真空滤油机

产品名称	润滑油液压油齿轮油脱大水高效真空滤油机
公司名称	重庆君能机械制造有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:君能 型号:RZL-B-30 用途:脱大水, 除杂质, 脱气
公司地址	重庆大渡口区建桥大道铂桥路63号
联系电话	023-86232262 13320205820

## 产品详情

### 润滑油液压油脱大水高效真空滤油机

#### 用途：

广泛适用于冶金、机械、油田、化工、矿山、电力、交通、制造等行业对液压油、液力传动油、齿轮油、汽油机油、柴油机油、压缩机油、冷冻机油、热处理油等的净化处理，特别适合于含水量高的透平油、液压油、冷冻机油及需要脱除大量水份和实现精密过滤杂质的其它润滑油。能快速脱除油中的水分、气体和机械杂质，闪蒸除掉轻质酸、轻质烃，提高油的品质，恢复润滑油的使用性能，保证动力、液压、润滑系统的正常运行。

#### 特点：

- A. 高水脱除：快速脱除油水各半的油液；高效率：每分钟脱水量0.5-2.5Kg；采用大容积，增强型立体闪蒸塔和薄膜蒸发技术及大面积多层次油、水、气分离技术，能高效迅速出去油眼中的水分、气体、轻质烃。
- B. 脱除水份、破乳化能力强，既容易分离出油中大量水份，也便于脱除油中的微量水份。
- C. 由于采用专门的薄膜蒸发技术和分子蒸发技术，能快速破乳化，能使浑浊乳化的油变得清澈透明。
- D. 采用优质过滤原件和连接密封材料，耐腐蚀、耐高温、机械强度高。

F. 滤除杂质能力强，自动反冲洗滤芯能除去油中的大量杂质，大面积深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒，可代替油系统清洗装置使用，使污染严重的油系统也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标准》之内。

F. 该系列滤油机有普通型、自动型、豪华型，亦可方便用户根据不同油质要求选用合适滤材及配置，使用成本及油处理效果可兼顾。根据不同的移动方式可选择移动式、固定式、车载式。如有环境要求，则可选择普通型、全封闭型、防爆型。

#### 技术参数:

名称		单位	RZL-B-30	RZL-B-50	RZL-B-100	RZL-B-150	RZL-B-200
流量		L/min	30	50	100	150	200
工作压力		Mpa	0.3				
电源			380V 50HZ(或根据用户需要)				
噪音		dB(A)	40 ~ 80				
滤后指标	破乳化值	min	15/min(GB/F7035)				
	含水量	ppm	100				
	含气量	%	0.1%				

		清洁度	NAS 6 级				
总电功率		Kw	32	42	68	89	130
外型尺寸	长	mm	1650	1700	1750	1800	2200
	宽	mm	1250	1300	1400	1400	1550
	高	mm	2100	2200	2200	2200	2200

注：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变。