

透平油汽轮机油脱大水真空过滤机

产品名称	透平油汽轮机油脱大水真空过滤机
公司名称	重庆君能机械制造有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:君能 型号:TZL-B-30
公司地址	重庆大渡口区建桥大道铂桥路63号
联系电话	023-86232262 13320205820

产品详情

透平油汽轮机油脱大水真空过滤机

TZL-B系列汽轮机油（透平油）专用滤油机，是电力工业部既定型产品。广泛用于电力、冶金化工等行业，对汽轮机、水轮机、燃油机及汽轮发电机组的透平油在线净化处理。能对严重进水，混浊乳化的透平油，低粘度润滑油进行破乳化、脱水、除去油中水分、微粒等机械杂质，使乳化状油液变清，也用于其它机械设备油。

特点

：（1）该机采用国内外最新工艺，融合凝聚法、真空分离法、吸附法、透心分离法、压力过滤法的优点积于一体，具有很强的破乳化、脱水、除杂质能力。精良的过滤系统，能有效去除各种杂质；优质滤材，使用寿命长；纳污量大，处理油量大，可达6000T以上。

（2）优化的电加热恒温自动控制系统，确保油加温均匀、油温稳定并且无死油区。先进的红外线液位控制系统和压力保护装置，使用操作简单，安全可靠。该机是在线处理汽轮机油、低粘度润滑油、液压油的理想设备。

(3) 该系列滤油机有普通型（流量开关为球阀控制）、自动型（流量开关为电气自动控制）、豪华型（操作系统为PLC触摸屏控制）。亦可方便用户根据不同油质要求选用合适滤材，使用成本及油处理效果可兼顾。根据不同的移动方式可选择移动式、固定式、车载式。根据不同的环境要求可选择普通型、全封闭型、防爆型。

技术参数

型号	TZL-B-30
额定流量L/min	30
工作真空度	-0.07~-0.099Mpa
温控范围	40~80
油泵压力	0.4Mpa
整机功率kw	22
运动粘度	国标
酸值	0.1mgKOH/g
噪声	65 ~ 85 db(A)
清洁度	NAS 6
破乳化值	15min
水分	50ppm
机械杂质%	无

进出口管径mm	25
长mm	1800
宽mm	900
高mm	1500

注：设备外形与设备重量随着技术的改变而改变。