

小型混凝土灌缝机

产品名称	小型混凝土灌缝机
公司名称	山东萨奥机械设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:萨奥 型号:60
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区
联系电话	0537-3102002 13355107362

产品详情

SGF-60型沥青灌缝机适用范围和工作原理：公路裂缝是最常见的公路病害之一，沥青路面不规则裂缝，混凝土路面的伸缩缝，若不及时封灌，会造成公路路面的大面积破损。SGF-60型热沥青灌缝机是用来融化灌缝材料并将材料灌注到裂缝中去，以达到公路养护目的的专用设备。SGF-60型热沥青灌缝机以液化石油气为燃料，对灌缝料箱底部进行加热。料箱壁内填充导热油使加热快且受热均匀，在导热油层外部填充保温岩棉起到保温作用。在灌缝料融化后，可利用手工搅拌方式加速热交换，在灌缝料达到施工要求后，启动沥青泵将灌缝料输出，手工向前（或向后）将出料口对准裂缝，推动设备进行灌缝作业。

SGF-60型沥青灌缝机产品特点：路面灌缝机特点：1、手推式、独立动力，轻巧实用可靠2、热效率提高2~3倍，缩短了整个作业时间。3、采用新的工艺和国外技术，提高了灌缝的质量，降低了成本。4、整机配备发电机组，可以提供充足动力。5、增加搅拌系统使加热快速均匀。6、适用于普通沥青和灌缝胶材料；灌缝料通过沥青泵输出，流量速度可调节。7、出料管道采用电加热系统，有效的杜绝灌缝料在软管中冷凝问题，同时减少人工清理软管的次数。8、控制面板集中操作，简便省力。

SGF-60型沥青灌缝机产品优势：动力----世界顶尖技术雅马哈汽油发动机，强劲动力，故障率低。操作--安装豪华仪表盘，按钮齐全，一键搞定，方便快捷加热----液化燃气罐加热导热油从而对沥青/灌密封胶加热，采用热效率技术，加热速度提高了2—3倍，缩短了作业时间。灌缝----采用机械式组合螺杆挤压发热装置，料温稳定，压力时灌入，灌缝质量好。售后----萨奥机械确保厂家直销，一流的售后团队，一年质保，终身维修。SGF-60型沥青灌缝机操作注意事项：

1、灌缝动力源为二冲程汽油发电机，请严格按照发电机使用操作说明书操作。2、该机使用300#导热油，反复使用会减少，注意补充。导热油从侧面安装孔中加入，导热油加至距罐体2/3处为宜，注意不要将出气孔堵塞。

3、灌缝停顿时间不要大于5分钟，停顿时间过长，输送管道的嵌缝材料会凝固。4、在使用过程中，当出料嘴不出料，可能有三种情况：A炉中嵌缝材料用完或温度不够；B齿轮泵前部滤网被杂质堵塞，材料不能流入齿轮泵；C出料喷嘴堵塞（出料嘴加热，温度不够）联系人：李焕

24小时咨询热线：0537-3102002 手机/微信：13355107362 QQ：2639765941

厂址：山东济宁高新区凯旋路工业园