

挡风墙基础咋做联系闫经理

产品名称	挡风墙基础咋做联系闫经理
公司名称	河北祥晟五金丝网制品有限公司
价格	16.00/平米
规格参数	运输:物流 型号:XS-2 颜色:可选
公司地址	河北省安平縣王胡林開發區
联系电话	0318-7859338 15131879580

产品详情

[煤场防尘网](#)也叫[防风抑尘网](#)、[金属挡风板](#)、防风网 煤场防风抑尘网原理：利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状的煤场防风抑尘网，并根据现场条件将煤场防风抑尘网组合成挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流，以达到外侧强风，内侧弱风；外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。挡风抑尘墙的设计当气流通过每块煤场防风抑尘网时，气流将按煤场防风抑尘网的开孔通过。煤场防风抑尘网后面出现分离和附着两种现象。同时出现了上、下干扰气流，降低了来流的风速，极大的损失来流风的动能。同时避免防煤场风抑尘网前风流的涡流、减少来流风的湍流度这样就降低了物料堆表面的剪切应力和压力，从而减少物料的扬尘。通过煤场防风抑尘网后的来流风，出会形湍流和旋涡气流，但此时的风速、风压衰减幅度很大，是与风速n次成正比。所以风速越大，挡风抑尘墙的抑、降尘效率越高，控制扬尘的效果越佳。

煤场防风抑尘网产品优势：煤场由于煤料含有一定的硫分和挥发分，是一个酸性环境，腐蚀性较强，采用玻璃钢煤场防风抑尘网，其最大的缺点是易被无机酸侵蚀，故不适于用在煤场等酸性环境中，且紫外线强度高的地区会加速其老化进程。而采用钢质煤场防风抑尘网，只有冲孔断口易腐蚀，为防止煤场防风抑尘网冲孔后产生的断口被煤料场工业大气环境下产生的二氧化硫腐蚀，静电粉末喷涂后，涂膜光滑、丰满，耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好，外观美观漂亮。综合抑尘率可达80%以上。可根据企业需求制作成各种颜色。

煤场防风抑尘网墙产品特点：1、抗紫外线（耐老化）煤场防风抑尘网产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。2、阻燃性煤场防风抑尘网因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。3、抗冲击煤场防风抑尘网产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔。4、防静电煤场防风抑尘网产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。煤场防风抑尘网不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问。此项技术造价低、设置灵活、安装简单。一次

投资，长期受益。挡风抑尘墙设置后不仅使污染严重的地区环境得到有交的改良，而且实施挡风抑尘墙的煤场每年还节省煤数千吨，在取得良好社会效益的同时又获得了最大的经济效益，美观整齐的挡风抑尘墙也成为这些地区一道怡人的风景线！

河北祥晟五金丝网制品有限公司 网址：<http://www.asiawiremesh.com> 电话：0318-7532554
传真：0318-7532554 手机：15131879580(微信) QQ：1520596448 联系人：闫经理