

有什么胶水可以替代乐泰Loctite411

产品名称	有什么胶水可以替代乐泰Loctite411
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息:

固化前材料性能

典型值 范围

化学类型 氰基丙烯酸乙酯

外观 水白色至轻微浑浊口者喱

比重@25 ° C 1.05

粘度@25 ° C, mPa.s(cP)

Brookfield RTV

TC#转子, 20rpm 6000 4000-8000

闪点(TCC), ° C >93

典型固化特性

一般情况下，材料表面的湿气会引发本产品的固化。尽管本产品在相当短的时间内就可达到完全实用强度，但是至少要固化 24 小时才能具有完全的耐化学/溶剂性能。

应用介绍:

LOCTITE 411是一种单组分，高粘度，耐冲击，耐剥离的氰基丙烯酸酯胶粘剂。可以粘接大多数橡胶、塑料或金属，适用于要求有较低固化速度，或部件要求承受冲击和震动的场合。

使用说明:

获得最佳效果, 被粘材料表面应当清洁，无油脂。

本产品对于薄胶层工作效果最佳(0.05mm)。

多余的胶粘剂可用乐泰清洗剂, 硝基甲烷或丙酮除去。

注意事项:

1. 本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
2. 除另有说明外，本产品的理想贮存条件是放在 8-21 ° C (46-70 ° F) 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。
3. 对于未开封的氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是 2~8 ° C(36~46 ° F)。对于冰箱中贮存的产品,在开封使用之前，应当使之回升到室温。
4. 为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。
5. 有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)；若想获得更具体的贮存寿命信息，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。