

# 氯化橡胶防腐漆厂家\_实创化工\_氯化橡胶防腐漆全国

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 氯化橡胶防腐漆厂家_实创化工_氯化橡胶防腐漆全国  |
| 公司名称 | 郑州实创化工产品销售有限公司            |
| 价格   | 150.00/件                  |
| 规格参数 | 品牌:德尔富<br>型号:KH1719       |
| 公司地址 | 郑州市中原区须水街道三十里铺189号        |
| 联系电话 | 0371-56621989 15537185608 |

## 产品详情

### 产品介绍

郑州实创化工科技研发人员通过五年的研发试验，通过分散合成新技术，成功研发出无色透明、高硬度的新型材料-- 德尔富-922透明耐磨涂料。该涂料的研发成功填补了国内透明耐磨涂料技术空白，而且涂料指标超过了国际先进水平。

德尔富-922透明耐磨涂料涂层在测试中表现出具有极低的表面活力和疏水、疏油、排污特性，涂层这一特性使表面清洗时间和清洗力度大大降低，并较少清洗剂的使用量，环保力度提高，给表面带来机械强度和表面耐磨性。

德尔富-922透明耐磨涂料性能特点：

、施工方便，在物体表面喷上薄薄一层，硬度可以达到8H，物质耐磨性提高80%以上，涂料可以用作物质的防磨层和保护层。

、涂料透光度高，不吸光，而且还能较少光的反射，增加基体材料的吸光吸热性，特别是用在太阳能发电设备上效果更佳。

、附着力好，涂料采用三轴健体结构，附着力和耐候性好。

、安全环保，不含重金属。

、涂料的涂刷面积大，1公斤涂料在涂刷光滑的物体表面可以涂刷50平方米上下，单位面积的成本低。

、涂料耐酸耐碱好，涂料固化后涂层致密，防水防潮，可以长期在有酸碱的条件下使用，透明性和耐磨性不受影响。

涂层自洁性能好，接触仰角达到120度，膜层具有较好的防污自清洁功能，是防水、防灰尘理想材料。

## 陶瓷涂料

### 涂料预备

- 1、此陶瓷涂料属三液型。
- 2、A组分使用前充分滚动或搅拌，速度120rpm~200rpm，时间30min以上，使其无沉降物为止。
- 3、把B组分加到A组分中混合，进行滚动熟化。滚动速度为120rpm，环境温度22 ~30 滚动4h，环境温度14 ~21 滚动6h，环境温度5 ~13 滚动9h，再加入C组分滚动10min后即可。
- 4、混合过程中有热量产生，所以要经常开口释放气体，避免产生压力。开口时小心气体或液体喷出。
- 5、单层涂料及双层涂料底油A、B、C三组分混合比例为10：5：1。双层涂料面油A、B、C三组分混合比例为10：5：5。